

# 广州硬地丙烯酸篮球场弹性丙烯酸篮球场厂家

产品名称	广州硬地丙烯酸篮球场弹性丙烯酸篮球场厂家
公司名称	广州福顺体育设施工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:艾可思 颜色:红、绿、蓝、黄(可定制) 产地:广州
公司地址	广州市黄埔区九龙大道绿地城T21020房
联系电话	86-02038055696 13512716199

## 产品详情

广州福顺体育设施工程有限公司艾可思丙烯酸球场优点：[www.gzfsty.com](http://www.gzfsty.com)1、基础增强层：一种不含石棉，与石英砂混合使用的丙烯酸乳液铺涂层具有渗透性好、强度大的特点。能增强场地的强度、平整度和使用寿命。2、粘接层：在混凝土基底之上铺涂一层丙烯酸球场专用专用粘合剂。该粘合剂为水基性环氧树脂，耐碱性，能紧密地粘接在水泥地表面之上，并与中涂涂料紧密结合防止出现脱胶起皱等问题。3、面层：由色彩鲜艳、抗紫外光的丙烯酸涂料铺成增加耐磨性。157171363254、填充层：使用丙烯酸中涂材料加石英砂铺成，可以通过调整石英砂的粒度和用量来调控球速。5、漆线：丙烯酸专用白色划线漆，遮盖力强使用方便。丙烯酸球场施工要求：1.天气温度：0度以下天气，禁止施工并严防丙烯酸材料受冻。2.湿度：空气相对湿度大于85%时，不宜施工；3.天气：阴雨雪天不能施工；4.丙烯酸球场施工大气湿度低于10%或高于35%时，不能施工；5.大风天气时为避免涂层固化前杂物吹入场内，亦不能施工；6.施工每一层涂层必段里外彻底成膜干透后才能进行下一涂层的施工。丙烯酸球场施工工艺：1、试水：全场洒水测试场地平整，试水一小时后将地面凹陷超过3mm处用粉笔做记号。2、补平：用网球场专用沥青填充剂补平一道以掺40-70目石英砂、水泥和水，填平场内凹陷处，减低积水现象，使球场地面达到标准要求：直尺测量3m内地面高差不超过3mm。干透约需24小时。3、底层：用网球场专用沥青填充剂全场涂刮一层掺40-70目石英砂、水泥和水，充分搅拌后用进口橡胶刮耙刮涂，形成一层可紧密粘附在原球场地面上的涂层，为水性的100%丙烯酸涂料产品提供优质底层。干透约需24小时。4、弹性层：用丙烯酸胶粒全场涂刮五层（3粗2细）粗胶粒层：用丙烯酸粗胶粒刮涂三层；是一种粘稠的，弹性的，100%丙烯酸乳胶。混合有特别挑选的大颗高弹性橡胶颗粒。加水稀释后刮涂，为球场提供合适的弹性，使打球更舒适。细胶粒层：用丙烯酸细胶粒刮涂二层；用于丙烯酸粗胶粒层之上。用于找平粗胶粒层的大颗胶粒形成的粗糙表面。使用便提供了平滑的优质弹性层。有利于之后丙烯酸涂料的施工。5、加强层：用丙烯酸填充剂全场涂刮一层以丙烯酸填充剂兑水掺60-80目石英砂。充分搅拌后用进口橡胶刮耙刮涂。在底层之上再提供一层均匀浓密的垫层，增加球场强度，提高整个球场面层的品质。干透约需24小时。6、纹理层：用丙烯酸色料(加石英砂)全场涂刮二层以丙烯酸色料兑水加80-100目石英砂，充分搅拌后用进口橡胶刮耙刮涂。使面层有均匀一致的纹理效果，增加耐磨功能及调节球速。每层干透及养护需24小时。7、终饰层：用丙烯酸球场面层材料全场涂刮一层以丙烯酸球场面层材料兑水稀释，不加砂充分搅拌后用进口橡胶刮耙涂刮或滚筒滚涂。使得面层色彩鲜艳悦目，并且对气候和紫外线辐射具有很强的抵抗力，球场面层更美观耐久。干透及养护约需24小时。纹理层加终饰层共三层色料8、划线：用丙烯酸球场白线漆画标准球场界线一道按国际标准测量定线，用进口贴胶纸机将胶纸按线紧粘在地面上，防止毛边，用刷子直接刷丙烯酸球场白线漆涂

料一层。了解合作可联络 陈小姐：18665054336 感谢您的来电，我们将诚挚为您服务！了解合作可点击 <http://www.gzfsty.com/> 广州福顺体育设施工程有限公司主要承建田径场塑胶跑道、塑胶球场、足球场、硅PU篮球场网球场、丙烯酸篮球场网球场、壁球场、人造攀岩场、游泳池、儿童游乐场、高尔夫球场、环氧地坪、交通设施、景观园林、人造湖及沙滩、室内外装修、市政项目等；生产销售丙烯酸运动涂料系列、硅PU球场材料系列、建筑内外墙涂料及环氧树脂系列等材料，并能为客服提供完善的售后服务。