

橡胶木防腐阻燃罐 橡胶木真空浸油罐

产品名称	橡胶木防腐阻燃罐 橡胶木真空浸油罐
公司名称	诸城市日通机械责任有限公司
价格	28800.00/套
规格参数	品牌:日通 规格:RTA1000*4000 产地:山东诸城
公司地址	山东省诸城市密州街道南外环路中段侧南
联系电话	0536-6084777 13864682332

产品详情

橡胶木防腐阻燃罐生产厂家 橡胶木真空浸油罐价格

日通机械杨霏霏欢迎您来电咨询来厂实际参观考察www.rtmcg.com 15165650898

木材防腐真空压力浸注处理罐是木材防腐,着色的关键设备;木材在罐内经过药剂浸注,加压渗透,真空干燥等工艺处理,能够有效的防止由木腐菌等细菌引起的霉变腐蚀;能够有效的防止由昆虫如白蚁,木材钻孔虫等动物对木材的破坏。加入不同的药剂同时起到阻燃,着色的效果。极大地提高了木材的使用寿命及应用范围。防腐,阻燃木被广泛应用于户内家具用材,仿古园林建筑,铁路,矿山,码头护木,桩木船舶建造等场合。

木材防腐压力浸注罐处理的木材特点:

- 1,自然,环保,安全(木材成原本色,略显青绿色)
- 2,防腐木防火 防腐,防霉,防蛀,防白蚁侵袭。
3. 防腐木浸渍深度5-30mm,防腐年限20-50年。
- 4,提高木材稳定性,防腐木对户外木制结构的保护更为主要。
- 5,防腐木易于涂料及着色,根据设计要求,能达到美轮美奂的效果。
- 6,能满足各种设计要求,易于各种的园艺景观精品的防腐木制作。
- 7,防腐木接触潮湿土壤或亲水效果尤为显著,满足户外各种气候环境中使用20-50年以上不变的功效。

技术参数及规格： 1 木材处理量：1-20m³/罐 2 工作压力：1.0-1.4MPa 3 真空度：-0.098MPa 4 工作温度：0-180摄氏度 5 工作介质：各种水溶性木材保护处理剂溶液 6 作业方法：真空浸注法,细胞浸注法,高低频压法 7规格型号：常规型号DN1200型,1500型,1700型,1800型,2000型,长度一般4m,6m,8m,10m等,根据可根据木材设备处理量实际要求确定,也可根据用户要求定制,满足不同产品的需求。

木材真空处理罐的组成及功能:

- 1,真空加压罐:木材存放处理主体设备。
- 2,加压系统:用药液给木材加压,注药设备。
- 3,真空系统:用于木材真空工艺设备。
- 4,抽药系统:用于药剂排出设备。
- 5,吸液系统:用于真空药液。
- 6,运输系统:用于输送材料。
- 7,仪表仪器:用于监控设备工作情况。
- 8,储药系统:用于储存药剂设备。
- 9,控制系统:用于控制机电设备。

木材处理成套设备及配置:

- 1,木材主体罐(压力浸注罐):罐体(规格型号根据木材处理量选定),快开门罐口,液压开闭门装置,安全装置,罐内道轨。
- 2,抽真空系统:真空泵,真空缓冲罐。
- 3,加压系统:液体泵(加压泵)。
- 4,控制系统:电控制箱,系统管路,仪表,阀门。
- 5,抽药装置:排液。
- 6,罐外道轨,小车。

橡胶木防腐阻燃罐生产厂家 橡胶木真空浸油罐价格

木材处理设备专业制造商www.rtmcg.com 设备大小根据客户要求加工定制15165650898

日通机械专业生产二十年，技术精湛工艺成熟，是您设备采购的信赖厂家