

# 宜春多级消火栓泵栋欣泵业高扬程XBD-GDL

产品名称	宜春多级消火栓泵栋欣泵业高扬程XBD-GDL
公司名称	上海栋欣泵业制造有限公司修水分公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海栋欣泵业 型号:XBD20/30-GDL 产地:九江市修水县渣津镇
公司地址	江西省修水县渣津镇工业园1#车间一楼
联系电话	181-79285951 18179285951

## 产品详情

### 一、多级消防泵概述：

多级消防泵供运送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。适用于各种场合如住所

、宾馆、办公大楼、商业大楼、工厂、医院等处的消防供水。XBD-I立式多级消防泵组是本司依据消防泵的最新规范要求原有立式多级消防泵基础上开宣布的新一代XBD管道型中低压消防泵组产品。本司出产的XBD-GDL型多级消防泵产品经国家消防配备质量监督检测中心测验合格，取得上海市消防产品认可证书。多级消防泵功能、技能条件符合国家新公布的GB6245-1998《消防泵功能要求和实验办法》规范的要求。

### 二、多级消防泵特色：

- 1、选用水力平衡轴向力，振荡小，使泵运转平稳，噪音低，安全可靠。
- 2、效率高，水力模型先进，功能规模广。
- 3、泵进、出口口径标准相同，且在同一水平轴线上，装卸极为便利，便于管路衔接。
- 4、选用立式结构，占地面积小。

### 三、多级消防泵产品用处：

XBD-（I）型立式多级消防稳压泵适用于各种场合如商业大楼、住所、工厂、宾馆、办公大楼、医院等处的消防供水。

1、环境温度不大于40℃，相对湿度小于95%。

2、可运送清水或物理化学性质类似于清水的无腐蚀性介质，其固体不溶物不超越0.1%。

3、最大工作压力：XBD型泵：2.5MPa，即体系压力+扬程 2.5MPa，XBD（I）型泵：2.5MPa。

4、介质温度：-15℃~120℃。

#### 四、多级消防泵技术参数：

转速：2900r/min；

口径：25-150mm；

功率：1.1-132KW；

温度规模：-15~120℃。

压力：0.36-2.0Mpa；

流量：0.56-45m<sup>3</sup>/h；

#### 五、多级消防泵类型意义：

例：XBD3/5-（I）50×2 XBD-（I）型立式多级消防稳压泵

（I）-管道式

5-额外流量（L/s）

50-进出口直径（mm）

2-级数

3-额外压力（1/10MPa）