

# 厂家直销施工安全爬梯 安装简单快捷

产品名称	厂家直销施工安全爬梯 安装简单快捷
公司名称	内蒙古泽晟机械制造有限公司
价格	500.00/米
规格参数	品牌:泽晟 型号:75型 产地:内蒙古
公司地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇西社村（注册地址）
联系电话	18395751161

## 产品详情

安全爬梯施工技术措施：

安装前首先了解安装区域的水文、土质结构、风压气象等情况。选择合适的安装和拆除条件。安装时先应在高墩地面安装爬梯的位置进行地基硬化处理，（长度不少于3500mm；宽度不少于2500mm；混凝土厚度不少于200mm）

1、安装调试4支底座。把4支底座按照中心距长方向为2400mm，宽方向为1500mm摆放，然后根据地面平整程度将底座螺母调整到同一水平面，使4支螺母的高度一致。

地面水平条件下四支螺母高度一致 横杆调至水平

2、将4根立杆分别插入4支底座内。立杆高度可根据实际需要调节底座螺母。

注意：调节后的立杆高度必须保持一致

3、用横杆将立杆连接起来，形成一个整体。纵向用

注意：横杆必须插入圆盘的小孔内，不要插入大孔

4、当立杆、横杆安装完毕后，将梯子安放在横撑上，梯子内侧安装扶手。

安装楼梯用楼梯扶手固定件固定扶手

5、在架体内侧第一架楼梯最低踏板向上第一个圆盘上安装长斜杆（跟楼梯方向一致），在楼梯转弯处向上第二个圆盘上安装短斜杆，第二架楼梯跟第一架楼梯一样安装斜杆，依次向上盘旋而上，以加强整体架的稳定性。

注意：斜杆必须安装在梯子架体内侧

6、根据需要，如需继续接长立杆时必须要用插销连接立杆以确保安全。

7、安全爬梯的框架的主要杆件在每间隔4--5米必须与建筑物坚固联接（爬梯立杆与建筑实体坚固）。

8、加高时往复（2--6）步骤。到达预定设置高度后将搭设护栏；护栏出入口的上端至少需一支横杆连接。（如未采购护栏的在爬梯顶端用48mm\*3.0mm钢管插入立杆内用扣件锁紧联接；）确保爬梯人员上下出入安全。

安全爬梯特点：

1、功能多。根据具体的施工要求能组成多种尺寸和荷载的单排、双排脚手架、支撑架、支撑柱及物料提升架等多种功能的施工装备。

2、承载力强。冲压销库具有可靠的轴向抗剪力，横杆与立杆接触面大，整体稳定强度比碗扣式脚手架提高20%左右。

3、安全可靠。采用独立插销穿插自锁机构。

4、安装简单。安装时只需将横杆香蕉插头对准销库位置，然后用手将插销插入销库内，再用手锤敲击插

销顶部，使横杆插头与立杆紧密结合。

5、综合效益好。构件系列标准化，便于运输和管理，无零散易丢失构件，损耗低，后期投入少。

6、不导电。有些电力井有电力电缆或别的可能导电的东西，检修工人在上下进行作业时，如果有漏电的地方或情况发生，可以安全的上下，而不发生危险。

7、化学性能好。耐腐蚀，耐酸碱，适合在潮湿，盐雾，酸和弱碱环境使用。

8、防火耐高温。现用的安全爬梯多是塑钢爬梯，它同时要满足防火耐高温的要求。