

三合一光交箱配置图文讲解

产品名称	三合一光交箱配置图文讲解
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

三合一光交箱配置图文讲解

光缆交接箱、SMC光缆交接箱、室外通信光缆交接箱（72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、576芯、684芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯）中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱、通信光缆交接箱|FTTH光缆交接箱生产基地【中国移动通信|中国电信|中国联通）中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主、配线光缆进行固定、开剥、保护、终接及冗纤的盘绕，通过光纤跳线，能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计、最优化的光缆管理系统，实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连，以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求，提供多种光分路器增值单元解决方案。

远捷通信适应三网融合、FTTx的推广，远捷通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

产品优势：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。

资料介绍：

三网合一光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网,移动网,联通网)三网骨干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以完成大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功用。该商品的使用,减少了三网的重复线路建造,精简线路,美化环境。箱体选用不锈钢材料制作,抗腐蚀耐老化,使用寿命超过20年。壳体门框四周选用凹槽构造,硅橡胶密封,密封功用到达GB4208--1993中IP级请求。壳体门锁选用三面齿轮推杆组织,是开启和封闭箱门时更显轻松。箱体内部夹以隔热材料,能有用避免箱内凝露的产生。选用12芯熔配一体化模块,最大起伏利用有用空间,最大容量为720芯。卡接式装置FC,SC适配器。前后设通道,可方便跳线灵敏跳接12芯熔配一体化模块可抽出至箱外,全部正面操作。有牢靠的光缆固定,开剥和接地装置。各部件方位和按排,保证光缆在任何方位时曲折半径大于40MM。光缆进壳体接口处,打破传统方法防水接头处理光缆密封问题;

具体说明:

工作环境:

*环境温度: -40 ~ +60

*相对湿度: 40 时小于95%

*大气压力: 70 ~ 106Kpa

商品特色

*选用熔配一体化抽拉式模块,使交代箱容量大,密度高。

*箱体选用高强度SMC聚脂箱体,具有杰出抗腐蚀、耐老化功用,能抵受剧烈的气候变化以及习惯恶劣的工作环境

*箱体具有杰出的密封功用,防护等级到达GB/T4208IP65级。

*具有极好的装置功用及防损坏功用。

*箱体具有安全牢靠的光缆固定与接地保护装置。

*高压防护接地与机箱绝缘电阻: $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

*箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min,不击穿,无飞弧

*箱体静负荷才能:壳盖 980N,侧外表 980N,门铰链 200N

*机箱的密封防护等级:到达GB4208规范中IP65级

*阻燃功用:到达GB4609/FV-0级

*密封功用:到达GB4208/IP53请求

*负荷值:壳盖 980N,侧外表 400N,支持件 200N

*最小拉脱力: 0.4-1.2mm导线分别为24-120N

用处

*光缆交接箱是用于室外的骨干光缆与配线光缆衔接的接口设备，可以完成光纤的接续，配线有直接衔接和穿插衔接的功用。

远捷主营产品：FTTH光纤分线箱、光纤分纤箱、光纤分配箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、光分路器箱、光缆交接箱、三网合一箱、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、PLC光分路器、一体化托盘、光纤适配器、光纤尾纤、光纤熔接盘、储纤筒、理线环、法兰卡条、光纤信息面板、光纤插座盒、户外机柜、网络机柜、光纤入户信息箱、光纤配线架、三网合一光纤配线架、皮线光缆等网络通信设备；