

1KV 架空电缆 铝芯架空线

产品名称	1KV 架空电缆 铝芯架空线
公司名称	上海新益电力线路器材有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:新叶 型号:JKLYJ 芯数:单芯
公司地址	上海市金山工业区月工路828号1号楼
联系电话	86 021 67276892 15900499400

产品详情

品牌	新叶	型号	JKLYJ
芯数	单芯	护套材质	交联聚乙烯
电线最大外径	18.4 (mm)	绝缘厚度	2.2 (mm)
标称截面	10~240 (mm ²)	用途	适用于额定电压0.6/1kV及以下架空固定敷设
线芯材质	铝合金线	产品认证	CCC
电压等级	中、低压电力电缆 (35千伏及以下)	绝缘材料	塑料绝缘电力电缆

一、用途

本产品适用于额定电压0.6/1kv及以下架空固定敷设。

二、产品性能

- 1.产品依据gb/t12527-1990标准。
- 2.电缆浸在室温水 (附加电极) 中1h后经受3500v。
- 3.电缆的不延燃性能符合gb2951.19的规定。

三、使用特性

- 1.额定电压 : u_0 / u 为0.6/1kv。
- 2.电缆导体的长期允许工作温度 : 交联聚氯乙烯绝缘90 。 电缆敷设温度应不低于-20 。

3.电缆的允许弯曲半径：电缆外径（d）小于25mm者，应不小于4d。电缆外径（d）为25mm及以上者，应补小于6d。

四、产品型号、名称及主要用途

型号	名称	主要用途
jkyj--0.6/1	额定电压0.6/1kv铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆	架空固定敷设引户线等
jklyj--0.6/1	额定电压0.6/1kv铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆	

五、贮存、运输

- 1.电缆贮存时应将其放置干燥、通风处。
- 2.电缆盘不允许平卧放置。
- 3.贮存时要避免潮气、水分进去电缆线芯，两端头不应暴露在空气中，应用电缆帽密闭。
- 4.运输时禁止将电缆盘平卧放置，以免压伤电缆。
- 5.吊装时应使用吊具吊运，严禁从车辆上推下。
- 6.运输时注意防止水分侵入电缆线芯。

导体 标称 截面m ²	导体中最少 单线根数		导体 外径 (参考值) mm	绝缘标 称厚度 mm	单芯电缆 平均外径 上限mm	20 时导体电阻			额定工作 温度时最 小绝缘电 阻m /km	电缆拉断力n	
						不大于 /km		铝芯		90	硬铜芯
	铜芯										
	硬铜	软铜									
10	6	6	3.8	1.0	6.5	1.906	1.83	3.08	0.67	3471	1650
16	6	6	4.8	1.2	8.0	1.198	1.15	1.91	0.65	5486	2517
25	6	6	6.0	1.2	9.4	0.749	0.727	1.20	0.54	8465	3762
35	6	6	7.0	1.4	11.0	0.540	0.524	0.868	0.54	11731	5177
50	6	6	8.4	1.4	12.3	0.399	0.387	0.641	0.46	16502	7011
70	12	12	10.0	1.4	14.1	0.276	0.268	0.443	0.40	23461	10354
95	15	15	11.6	1.6	16.5	0.199	0.193	0.320	0.39	31759	13727
120	18	18	13.0	1.6	18.1	0.158	0.153	0.253	0.35	39991	17339
150	18	18	14.6	1.8	20.2	0.128	-	0.206	0.35	49505	21033
185	30	30	16.2	2.0	22.5	0.1021	-	0.164	0.35	61846	26732
240	34	34	18.4	2.2	25.6	0.0777	-	0.125	0.34	79823	34679