

白色标线 人行道标线 双黄线 通道线专业施工服务

产品名称	白色标线 人行道标线 双黄线 通道线专业施工服务
公司名称	乌鲁木齐市雷辰恒星装饰工程有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	厚度:1.5 (mm) 尺寸:150 (mm) 工艺:热熔
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处稻香中路东侧原物资公司院内聚峰远景小区01幢0单元0105室
联系电话	0991-6867420 18154927793

产品详情

主营产品：反光标志牌、岗亭、站岗台、系统道闸、隔离护栏、铁马、车位挡轮杆、广角镜、减速带、防护桩、防撞块、水马、定位器、护角、路锥、警示柱、3m车身贴、黄闪灯、三角警示架、反光衣、楼层带、注意安全带、施工安全牌及（反光材料、消防器材、）等一系列安全防护产品。工程承接：停车场设计、施工、车位划线、智能道闸系统安装，等各种防护与焊接工程。

热熔划线是目前我国道路标线上应用最广的一种划线工艺。优点施工时间短，耐磨性高，造价低。道路划线的路面，经受日晒雨淋，风雪冰冻，遭受车辆的冲击磨耗，因此对其性能有严格的要求。首先要求干燥时间短，操作简单，以减少交通干扰；其次要求反射能力强，色彩鲜明，反光度强，使白天、夜晚都有良好的能见度；应具有抗滑性和耐磨性，以保证行车安全和使用寿命。

道路划线、道路标线，厂区道路划线、工厂停车场、地下车库划线、学校道路划线、生活小区划线等施工工程,分为冷漆划线和热熔划线两种.采用特种道路专用冷涂料，人工喷涂、厚度均匀、色泽清晰。包括停车位、禁停黄线区、通道线、导流带、导向箭头等。

热熔划线施工流程：

- 1、反光热熔标线，采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。
- 2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌10分钟左右后进行涂敷。

3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆。

4、施底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性，标线厚度1.5—1.8MM。