

行车夹轨器 电动防撞夹轨器 龙门吊防风夹轨器

产品名称	行车夹轨器 电动防撞夹轨器 龙门吊防风夹轨器
公司名称	新乡市天车宝科技贸易有限公司
价格	3300.00/台
规格参数	品牌:亚重 型号:YTDJ38-50- 产地:河南新乡长垣
公司地址	河南省长垣县宏力大道南延段
联系电话	86-0373-8089007 18737389285

产品详情

行车夹轨器 电动防撞夹轨器 龙门吊防风夹轨器基本介绍

夹轨器与机车是通过夹钳轴后端的孔连接，机车行走时，拖（推）动夹轨器同步移动时，导轮在夹轨器的重量压力下可沿蛇形轨道滚动，并经引导轮支架、导钳轴带动夹轨器整体在固定轴沿轨道面浮动。自动夹轨器可自动将门式起重机锁定在轨道上，以防止受意外推力时而滑动。

行车夹轨器 电动防撞夹轨器 龙门吊防风夹轨器性能特点

防止室外起重机在强风作用下沿轨道滑行的起重机安全装置。通常采用与起重机底部结构连接在一起的夹钳，夹住轨道头部的两个侧面来防止滑行。

夹轨器分手动式和电动式两种。手动夹轨器一般为螺杆式，结构简单，但夹紧力小、动作慢，主要用于在挡风面积不大的中小型或临时性用途的起重机上。

大型起重机或港口用起重机主要采用电动夹轨器。它是由重锤通过杠杆或由弹簧力使夹钳夹紧轨道，靠液压系统中的油缸力松开夹钳。重锤式较笨重，外形尺寸大，夹紧力比弹簧式的小，工作平稳性也不如弹簧式的。电动弹簧式夹轨器通过风速仪与起重机实现电气联锁，当风速仪检测的风力达到不能保证起重机正常作业的风级（通常相应于6~7级）时，起重机断电，夹钳夹住轨道。这种夹轨器的工作可靠性较高。

行车夹轨器 电动防撞夹轨器 龙门吊防风夹轨器技术参数

规格技术参数：

型号 夹紧力 电机功率

DJ 35 0.75

行车夹轨器 电动防撞夹轨器 龙门吊防风夹轨器使用说明

使用条件：

环境温度：-25-45 ；

液压站驱动电源：三相AC380V50HZ或400V/460V60HZ，特殊请注明；

液压站控制电源：AC220V50HZ；

适用的工作方式：间断式、适时作用，频率较低。

行车夹轨器 电动防撞夹轨器 龙门吊防风夹轨器采购须知

注意事项：

A：需要确定轨道型号或者轨道面宽度

B：需要确定轨道必须在地面上边

C：需要确定行车吨位

公司简介：

新乡市天车宝科技贸易有限公司是河南华工重型机械有限公司线上交易起重配件的网络直销公司，天车宝（www.tianchebao.cn）秉承“直销、改变、便捷、共赢”的经营理念，坚持“客户第一”的原则，建立完善服务体系，为客户提供专业的一站式服务，立志打造国内起重机械网络直销品牌，争取用户满意度达到99%以上。“直销的销售模式”，让客户采购更简单、节约更多的隐性成本，并能买到质量可靠的产品。

天车宝生产销售范围：卷筒组、吊钩组、滑轮组、车轮组、抓斗、联轴器、非标定做大吨位吊具、板钩、电动葫芦、单双梁起重机、门式起重机、单双梁超载限制器、单梁抓斗式起重机、YZR绕线转子三相异步电动机、YZP变频调速三相异步电动机、电缆滑车、电缆卷筒（弹簧式电缆卷筒、电动式电缆卷筒、磁滞式）缓冲器（聚氨酯缓冲器、弹簧缓冲器、液压缓冲器）、电动葫芦配件（葫芦变速总成、导绳器、联轴器、葫芦跑车、电动葫芦ZD主起升电机、ZDY运行电机）销售悬臂吊、平衡吊、制动器、

推动器、电动平车、电动LD单梁桥式起重机、电动QD双梁桥式起重机、LH葫芦桥式起重机、LB防爆单梁起重机、欧式起重机运行、减速三合一科尼系列电机和欧式小车车轮和端梁等欧式起重机配件。

新乡市天车宝起重通过了ISO9001国际质量体系、ISO14001环境管理体系和OHSASI职业健康安全管理体系认证。

联系人：吴梦月

手机：18737389285（微信）

电话：0373-8089007

传真：0373-8627312

地址：河南省新乡市长垣县宏力大道南段