

36芯三网合一网络箱标准参数介绍

产品名称	36芯三网合一网络箱标准参数介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

36芯三网合一网络箱标准参数介绍

三网合一光纤分纤箱|三网合一光纤配线箱|三网合一光纤分光箱|三网合一光纤分配箱|三网合一光纤楼道箱|三网合一光分路器箱

光缆分纤箱是FTTH系统中用户终端的配线分线设备，是一种用来对光缆、光纤进行终接、分歧、配线、分光；并提供对光纤光缆保护及管理的设备。其主要用于FTTH-ODN网络的用户接入点，按其安装场景，可分为室内和室外型，按其功能又可分为配线型和分光型。满足YD/T2150-2010、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、IEC 61300-3-16、IEC 61300-3-17、IEC 61300-3-23等国际标准远捷通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！！

一、主要特点：1、箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配。2、不同类的线缆应留有相对独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直。3、用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。4、光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。5、线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。6、提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。7、在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。8、适用多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘。9、模塑箱体，安装背板设计，造型美观小

巧，安装方便快捷，便于大规模施工。10、系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。11、皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

二、光电性能：

1、插入损耗 0.2 dB2、附加损耗 0.2 dB3、回波损耗 45 dB;4、附加损耗 5 dB5、插拔耐久性寿命>1000次、6、电气性能:绝缘电阻 1000M Ω 500V(直流电)、7、抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象三、适用性指标：

1、标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2、光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范3、光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范4、前面操作、安装都相当迅速方便分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护5、配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，6、外型尺寸：壁挂式：145*600*800MM、镶嵌式：入墙尺寸：145*580*750MM

外墙尺寸：145*630*800MM、产品重量：壁挂式：22KG

FTTH光纤到户系列: 光纤快速连接器、冷接子、PLC光分路器、光纤桌面盒、光纤面板、光纤法兰盘、皮线光缆、光纤楼道箱、光纤分纤箱、光缆终端盒等ODF光纤配线系列：光纤配线柜、光纤配线架、光缆交接箱、ODF箱、熔配一体化模块、束状带状尾纤、光纤跳线、熔接盘、光纤适配器、光纤衰减器等MDF总配线架系列：总配线架、户外机柜、保安排、测试排、保安单元、接线工具等DDF数字配线架系列：仿西门子数字配线架、DDF配线架等综合布线系列：网络机柜、跳线架、配线架、理线架、网络模块、网络面板、网络跳线、电缆分线盒、STB分线盒、卡接模块等