

# 60芯三网合一网络箱维护方法详细介绍

产品名称	60芯三网合一网络箱维护方法详细介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 60芯三网合一网络箱维护方法详细介绍

专业生产厂家直销|三合一箱|三网合一箱|四网合一箱|共建共享光配线/分路器箱|共建共享光缆告知箱|三合一网络箱|三网合一光纤分线箱|三网合一光纤分纤箱|三网合一光纤分配箱|三网合一光纤分光箱|三网合一光纤楼道箱|三网合一光分路器箱|三网合一光纤配线箱|三网合一光分路器箱|三网合一分光分纤箱|三合一分光箱|三合一分线箱|三合一分纤箱|三合一分配箱|三合一配线箱|三合一楼道箱|三合一贯熔箱|三合一分配箱|三合一网络箱|三合一入户箱|三合一融合箱|三合一信息箱|共建共享光纤分线箱|共建共享光纤分纤箱|共建共享光纤分配箱|共建共享光纤分光箱|共建共享光分路器箱|共建共享分光分线箱|中国电信中国移动中国联通光纤分线箱|中国电信中国移动中国联通光纤分纤箱|中国电信中国移动中国联通光纤分配箱|中国电信中国移动中国联通光分路器箱|中国电信中国移动中国联通光纤配线箱

产品简介：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道,地下室,机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拔盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求

二、主要特点：1.有效做到移动,联通,电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。2.箱体采用冷轧板制成,经静电喷塑处理,美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长。3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性。4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘最大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续6.各种接头端接方便,安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接,使用和管理。7.门锁采用优质户外防水锁,箱体挂墙安装8.具有临时尾纤存储区域9.支持各种光纤连接头的管理,如SC,LC,ST,MT-RJ等三、技术参数：1.工作温度：-30~60度,储存温度-40~60度2.箱门开启角度：180°3.大气压力:70Kpa-106Kpa4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB6.插拔耐久性寿命>1000次7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

四、适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.4.前面操作,安装都相当迅速方便5.分路器插座板可翻转,蝶形光缆可以实现存储,方便维护及光缆多次维护6.配置2个标准插片式分光器安装槽位,可安装2台1：4/1：8插

片式分光器,7.外型尺寸：壁挂式：145\*630\*800MM 700\*600\*150/120MM  
600\*600\*150/120MM 镶嵌式：入墙尺寸 145\*580\*750MM 外墙尺寸 145\*630\*800MM 嵌入式  
760\*580\*120MM 8.产品重量：壁挂式：22KG、镶嵌式：21KG

五、订购信息：1.产品材料：冷轧板2.产品颜色：常规色灰色3.产品工艺:冲压4.尺寸定做

二、主要特点：1.有效做到移动,联通,电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。2.箱体采用冷轧板制成,经静电喷塑处理,美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长。3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性。4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘最大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续6.各种接头端接方便,安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接,使用和管理。7.门锁采用优质户外防水锁,箱体挂墙安装8.具有临时尾纤存储区域9.支持各种光纤连接头的管理,如SC,LC,ST,MT-RJ等三、技术参数：1.工作温度：-30~ 60度,储存温度-40~ 60度2.箱门开启角度：180° 3.大气压力:70Kpa-106Kpa4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB6.插拔耐久性寿命>1000次7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

四、适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.4.前面操作,安装都相当迅速方便5.分路器插座板可翻转,蝶形光缆可以实现存储,方便维护及光缆多次维护6.配置2个标准插片式分光器安装槽位,可安装2台1：4/1：8插片式分光器,7.外型尺寸：壁挂式：145\*630\*800MM 700\*600\*150/120MM  
600\*600\*150/120MM 镶嵌式：入墙尺寸 145\*580\*750MM 外墙尺寸 145\*630\*800MM 嵌入式  
760\*580\*120MM 8.产品重量：壁挂式：22KG、镶嵌式：21KG

五、订购信息：1.产品材料：冷轧板2.产品颜色：常规色灰色3.产品工艺:冲压4.尺寸定做象