

HC-40后装拔出法混凝土强度检测仪

产品名称	HC-40后装拔出法混凝土强度检测仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:天津科安仪器 产品名称:多功能强度检测仪
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧 燕宇花园13-3-602 (注册地址)
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

HC-40多功能强度检测仪 后装拔出法混凝土强度检测仪技术指标：显示模式 力值、强度可调液压油缸行程 10mm测量范围 0 ~ 40.00kN分辨率 0.01kN测量精度 2%峰值保持 有数值修正 10段折线数值修正,提高精度数据存储 500条供电方式 大容量锂电自动关机 有

HC-40多功能强度检测仪 后装拔出法混凝土强度检测仪应用领域：适用于建筑工程混凝土强度检测（C10 ~ C80），外墙饰面砖粘结强度等有关抗拉拔强度的现场检测。

混凝土强度检测时利用后装拔出法原理，通过测定置于混凝土内锚固件的拔出力来计算混凝土强度。饰面粘结强度的检测时通过测定三点反力支撑对其粘结材料产生的拉力。

符合标准 CECS 69-2011《拔出法检测混凝土强度技术规程》JGJ110-2008《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ126-2015《外墙饰面砖工程施工及验收规程》GB50550-2010《建筑结构加固工程施工质量验收规范》

配置清单：

规格重量：