

ZC3-A混凝土回弹仪 中回回弹仪

产品名称	ZC3-A混凝土回弹仪 中回回弹仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	600.00/台
规格参数	供应商:天津科安仪器 产品名称:混凝土回弹仪
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧 燕宇花园13-3-602 (注册地址)
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

ZC3-A混凝土回弹仪 乐陵回弹仪 乐陵中回回弹仪主要技术参数指针长度： 20.0 ± 0.2 (mm)指针摩擦力： 0.65 ± 0.15 (N)弹击杆端部球面半径： 25 ± 1.0 (mm)弹击拉簧刚度： 785.0 ± 40.0 (N/m)弹击锤脱钩位置：刻度线“100”刻线处弹击拉簧工作长度： $61.5.0 \pm 0.3$ (mm)弹击锤冲击长度： 75 ± 0.3 弹击锤起跳位置：刻度尺“0”处钢砧率定值： 80 ± 2 （出厂控制在80-81之间）

概述：本仪器是符合JGJ/T23-2001技术规程的ZC3-A型回弹仪用于检测10-60Mpa范围内的砼抗压强度，系统标准能量为2.207J，示值系统为指针直读式

特点轻便、灵活、价廉、不需电源、易掌握、按钮采用拉伸工艺不易脱落、指针易于调节摩擦力，是适合现场使用的无损检测仪器。

ZC3-A混凝土回弹仪 乐陵回弹仪

乐陵中回回弹仪装机组成回弹仪一台、磨石、弹击拉簧、缓冲簧、螺丝刀、说明书等