

砌墙砖试验用成型试模 试模订做

产品名称	砌墙砖试验用成型试模 试模订做
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:天津科安仪器 规格:一次成型二次成型
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧 燕宇花园13-3-602 (注册地址)
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

可定制特殊规格模具，如有需要请联系客服。

模具的使用 1一次成型试模组装后,用润滑油进行抹刷,然后把砖试样放入试模中,在中间和两边插入插板以确定厚度,初步拧紧螺丝固定试样,取出插板,最终拧紧螺丝.把固定好样品的试模放到振动台上加入专用净浆制样。 2二次成型试模组装后,用润滑油进行抹刷,放入专用净浆材料,然后把砖试样放入试模中的顶丝上,顶丝保证净浆厚度不超过3mm,用螺丝把试样固定,放到振动台上进行振动,待净浆材料硬化后拆模重新对另一面进行加工。

本模具是依据GB/T 2542-2012 砌墙砖试验方法 和GB/T 25044-2010

砌墙砖抗压强度试样制备设备通用要求来制作的。模具规格 (1) 一次成型：120*120*115mm；
(2) 二次成型：240*120*65mm； 模具特点 (1) 密封性好； (2) 操作简单；

模具的保养 试模使用结束后，把试模表面用铲刀清理干净,然后用润滑油进行涂涮,以方便下次使用。