

韩国LGPC(LG中国总代理商)

产品名称	韩国LGPC(LG中国总代理商)
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

韩国LGPC(LG中国总代理商)优势:

证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订单当天发货。

优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等

韩国LG PC LD-7800 一般等级 阻燃V2-1.5mm

韩国LG PC LD-7700 一般等级 阻燃V2-1.5mm

1mm 透光率:81% 雾度:98.2%

1mm 透光率:70% 雾度:99.4%2mm 透光率:61% 雾度:99.5%

2mm 透光率:51% 雾度:99.6%平均透光率(at 1mm):80%

平均透光率(at 1mm):70%

韩国LG PC LD-7550 一般等级 阻燃V2-1.5mm

韩国LG PC LD-7750F.FU 阻燃/抗UV

阻燃V0-1.5mm1mm 透光率:57% 雾度:99.6%

1mm 透光率:75% 雾度:97.0% 2mm 透光率:43% 雾度:99.6%

平均透光率(at 1mm):75%平均透光率(at 1mm):57%

韩国LG PC LD-7650F.FU 阻燃/抗UV 阻燃V0-1.5mm1mm 透光率:64%

雾度:99.4% 2mm 透光率:46% 雾度:99.8% 平均透光率(at 1mm):65%

PC化学和物理特性：

PC是一种非晶体工程材料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。PC的缺口伊估德冲击强度（notched Izod impact strength）非常高，并且收缩率很低，一般为0.1%~0.2%。PC有很好的机械性能，但流动特性较差，因此这种材料的注塑过程较困难。在选用何种品质的PC材料时，要以产品的最终期望为基准。如果塑件要求有较高的抗冲击性，那么就使用低流动率的PC材料；反之，可以使用高流动率的PC材料，这样可以优化注塑过程。

PC典型应用范围：医药设备（试管、试剂瓶等），玩具，显示器，光源外罩，防护面罩，冰箱保鲜盘等。PETG是透明的、非晶体材料。玻璃化转化温度为88。PETG的注塑工艺条件的允许范围比PET要广一些，并具有透明、高强度、高韧性的综合特性。

PC优点：

1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广； 2、高度透明性及自由染色性； 3、H.D.T.高； 4、耐疲劳性佳； 5、耐候性佳； 6、电气特性优； 7、无味无臭对人体无害符合卫生安全； 8、成形收缩率低、尺寸安定性良好。

公司开具：可开具16%增值税发票

价格：元/千克（仅为参考价，以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后一天内发货

运费物流：长三角、珠三角、1000千克以上可含运费，长三角快递费约为20元/包（25千克）

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货

技术支持：本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题！

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。