

【扬尘监测系统】山东扬尘监测系统价格、扬尘监测仪

产品名称	【扬尘监测系统】山东扬尘监测系统价格、扬尘监测仪
公司名称	山东宣蓝环保科技有限公司
价格	18000.00/套
规格参数	PM2.5量程:0-2mg/m3 气压量程:100 ~ 1200hpa 尺寸:100*60*15 (cm)
公司地址	天桥区济齐路12号37-2幢三层第2间
联系电话	86-0531-85891738 13257289640

产品详情

【扬尘监测系统】山东扬尘监测系统价格、扬尘监测仪

一、工地扬尘监测系统介绍：

工地噪声扬尘在线监测合格供应商 在建式工地扬尘噪声监测系统 建筑工地扬尘噪声在线监测系统 供应商 广州建筑工地噪声扬尘自动监测系统 佛山无线传输型建筑工地噪声扬尘监测系统 韶关扬尘噪声视频气象参数监测系统 珠海工地扬尘噪声监测在线式监测系统 汕头工地扬尘噪声监测系统指定供应商名单

施工建筑扬尘噪音全天候实时监控系统是山东宣蓝自主研发的噪声扬尘自动监测终端，是一套可以7*24全天候噪声扬尘排放监测系统，它是一套符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》中规定，进行不同声环境功能区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测且具有完善功能的监测设备，在无人看管的情况下自动监测数据，并通过GPRS/CDMA移动公网、专线网络（中国电信、中国移动、中国联通）传输数据。主要用于城市功能区监测、工业企业厂界监测、施工场界监测。

二、山东扬尘监测系统主要特点：

- 符合国家标准：GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》
- 采用在线式粉尘监测仪，性能稳定，数据准确
- 具有数据观察窗功能，以方便用户就地查看测量数据。
- 具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。

- 全天候全自动 24小时365天持续不间断工作，故障提示报警功能
- 气象参数扩展：可选配温湿度、风速风向、降雨量、一体化摄像头等
- 工作环境：温度-20 ~ 80 ，相对湿度不高于90%
- 供电：AC220V ± 15% 或DC8~30V
- 支持多种通讯方式：以太网通讯，可选GPRS/CDMA/EDGE/3G、RS485

扬尘在线监测系统产品优势：

我司工地扬尘噪声监测设备在符合要求的建设工地内安装在线监控系统后，将对工地进行连续不间断监测，主要监测的项目为可吸入颗粒物，并配套视频监控系统、噪声监控系统、气象系统、数据采集系统和通信系统等，与各级环保局污染源监控中心无缝对接，实现互联互通，同时自建云平台及服务器，免费提供给用户自行登录查询，下载。实时监控

三、扬尘噪声监测器技术参数：

监测指标	测量范围	分辨率	精准度	备注
PM2.5	0-2mg/m3	1ug/m3	± 10%左右	PM2.5/PM10 / TSP监测探头选其一
PM10	0-4mg/m3	1ug/m3	± 10%左右	PM2.5/PM10 / TSP监测探头选其一
TSP	0-10mg/m3	1ug/m3	± 10%左右	PM2.5/PM10 / TSP监测探头选其一
噪声	30db~130db	0.5db	± %，A 加权	频率范围：10~20KHz；频率计权：A；时间计权：F
温度	-50 ~ +100	0.1	± 0.2 *	大气温度
湿度	0 ~ 100%RH	0.1%RH	± 0.8%RH	大气湿度
气压	100 ~ 1200hpa	0.1hpa	± 0.3hpa*	气压
风向	0 ~ 360 °	1 °	± 3 °	风向
风速	0 ~ 60m/s	0.1m/s	± (0.3+0.03V)m/s	风速
降水（雨）量	0 ~ 999.9mm	0.1mm	± 0.4mm(< 10mm时) ± 4% (>10mm时)	降水量
视频	高清1080P低码流30倍一体化防水球机			

四、自动扬尘监测系统厂家售服务：

1、意见处理

2、资料管理

3、技术支持

4、顾客需求分析

5、售后服务