

PPO旭化成代理商

产品名称	PPO旭化成代理商
公司名称	苏州永富祥工程塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市昆山市东城大道9号
联系电话	0512-36916483 18261662611

产品详情

PPO旭化成代理商，PPO日本旭化成代理商，PPO旭化成540Z代理商

PPO是一类耐高温的热塑性树脂是一种综合性能优良的热塑性工程料 PPO加工条件：比重:1.07克/立方厘米 成型收缩率:0.3-0.8% 成型温度：260-290 干燥条件：130 4小时聚苯醚的吸水率很低0.06%左右，但微量的水分会导致产品表面出现银丝等不光滑现象，作干燥处理，温度不可高出150度，否则颜色会变化。4、聚苯醚的成型温度为280-330度，改性聚苯醚的成型温度为260-285度。PPO性能：1、为白色颗粒。综合性能良好，可在120度蒸汽中使用，电绝缘性好，吸水小，但有应力开裂倾向。改性聚苯醚可消除应力开裂。2、有突出的电绝缘性和耐水性优异，尺寸稳定性好。其介电性能居塑料的首位。3、MPPO为PPO与HIPS共混制得的改性材料，目前市面上的材料均为此种材料。4、有较高的耐热性，玻璃化温度211度，熔点268度，加热至330度有分解倾向，PPO的含量越高其耐热性越好，热变形温度可达190度。5、阻燃性良好，具有自息性，与HIPS混合后具有中等可燃性。质轻，无毒可用于食品和药物行业。耐旋光性差，长时间在阳光下使用会变色。6、可以与ABS,HDPE,PPS,PA,HIPS、玻璃纤维等进行共混改性处理。

- 1、适于制作耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、传动件、医疗及电子零件。
- 2、可作较高温度下使用的齿轮、风叶、阀等零件，可代替不锈钢使用。
- 3、可制作螺丝、紧固件及连接件。4、电机、转子、机壳、变压器的电器零件。

代理PPO 日本旭化成 AG511玻纤增强10% PA+PPE代理PPO日本旭化成 L544V玻纤增强40% UL94V1代理PPO 日本旭化成 T2012、TT520、VM502 FL50V代理PPO 日本旭化成 X533V 5X43315 代理PPO 日本旭化成 VT52H 5X33304 代理PPO 日本旭化成 NC42Z X27 540Z

如果你要找的POM美国杜邦塑料型号没有在上面，请来电咨询我司，我司销售的P塑料型号齐全，因为型号之多，就没有一一列出。

服务热线：18261662611或0512-36916483 肖先生

