

# 进口（PA66尼龙美国杜邦）一级总代理商

产品名称	进口（PA66尼龙美国杜邦）一级总代理商
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

## 产品详情

欢迎来到上海亿恒塑胶有限公司网站，我公司位于中国优秀旅游城市—上海。  
具体地址是上海市嘉定区沪宜公路5358号3层J792室，联系人是唐先生。 联系电话是18321956889，  
主要经营长期销售：美国杜邦 台湾南亚  
德国巴斯夫等尼龙、PBT、PA66、PC/ABS、ABS、PET,POM工程塑料。  
单位注册资金单位注册资金人民币 500万元以下。

专业供应PA66塑胶原料可提供ROHS(SGS)环保产品认证书报告及UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。

规格：25KG/包型号：FR50数量：12吨品牌：美国杜邦包装：原产原包。价格：26

专业供应PA66塑胶原料可提供ROHS(SGS)环保产品认证书报告及UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。

PA66/101F/美国杜邦,重要参数：密度:1.14 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %缺口冲击强度:53 拉伸强度:83 MPa断裂伸长率:50 %。

PA66/101L/美国杜邦，重要参数：密度:1.14 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %拉伸强度:82.7 MPa断裂伸长率:60 %弯曲模量:2827 MPa。

PA66/103FHS/美国杜邦，重要参数：密度:1.14 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:1.35 %缺口冲击强度:5.5 拉伸强度:83 MPa断裂伸长率:50 %。

PA66/103HSL/美国杜邦，重要参数：密度:1.14 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %拉伸强度:83 MPa断裂伸长率:55 %弯曲模量:2830 MPa。

PA66/10B40/美国杜邦，重要参数：密度:1.51 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.7 %缺口冲击强度:3.5 断裂伸长率:2.5 %弯曲强度:152 MPa。

PA66/408HS/美国杜邦，重要参数：密度:1.09 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %拉伸强度:62.1 MPa断裂伸长率:80 %弯曲模量:1965 MPa。

PA66/408L/美国杜邦，重要参数：密度:1.09 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %拉伸强度:60.7 MPa断裂伸长率:80 %弯曲模量:1965 MPa。

PA66/70G13L/美国杜邦，重要参数：密度:1.22 g/cm<sup>3</sup>吸水率:7.1 %断裂伸长率:2 %弯曲强度:165 MPa弯曲模量:4826 MPa。

PA66/70G30HSLR 美国杜邦，重要参数：密度:1.37 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.9 %成型收缩率:0.7 %维卡软化点:250 热变形温度:254 。

PA66/70G33HS1-L/美国杜邦，重要参数：密度:1.38 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.7 %拉伸强度:196.1 MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:262 MPa。

PA66/70G33L/美国杜邦，重要参数：密度:1.38 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.7 %拉伸强度:196.1 MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:262 MPa。

PA66/70G43L/美国杜邦，重要参数：密度:1.51 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.6 %拉伸强度:206.8 MPa断裂伸长率:2 %弯曲强度:285 MPa。

PA66/74G33J/美国杜邦，重要参数：密度:1.39 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:186 MPa断裂伸长率:4 %弯曲强度:290 MPa弯曲模量:8965 MPa。

PA66/FR15/美国杜邦，重要参数：密度:1.16 g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:85 MPa断裂伸长率:10 %弯曲模量:3450 MPa热变形温度:70 。

PA66/FR50/美国杜邦，重要参数：密度:1.56 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.5 %缺口冲击强度:100 拉伸强度:169 MPa断裂伸长率:2.5 %。

PA66/70G13HS1L/美国杜邦，重要参数：密度:1.22 g/cm<sup>3</sup>吸水率:7.1 %拉伸强度:103.4 MPa断裂伸长率:2 %弯曲强度:165 MPa。

PA66/71G33L/美国杜邦，重要参数：密度:1.35 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.5 %拉伸强度:151.6 MPa断裂伸长率:3 %弯曲强度:228 MPa。

PA66原料物性描述:改性塑料基料，民用长丝高速防及常规防，也可用于防短纤地毯丝.用于内部气体压力应用，例如闪烁方向开关装置、汽车镜框和山地车车轮。

特性：玻纤增强，用于需要高刚性和尺寸稳定性，耐热老化的部件。机械强度、尺寸稳定性、耐热性等均有明显提高，它可以代替金属或嵌入金属件的尼龙制品，

如螺丝螺帽、齿轮、轴套、滑轮、滑块、手柄、仪表壳等，广泛应用于汽车工业、纺织机械制造、化工行业、电子工业等部门。