

风冷式热油泵

产品名称	风冷式热油泵
公司名称	厦工楚胜（湖北）专用汽车制造有限公司销售二分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	随州市经济开发区季梁大道9号
联系电话	17802001046

产品详情

一、RY风冷式热油泵 风冷式热油泵概述及适用范围:RY风冷式热油泵的结构合理,性能优良,使用可靠.RY风冷式热油泵适用于输送不含固体颗粒的高温液体.其耐腐蚀程度和使用温度取决于介质接触的主要零件的材料(分三类:I HT200; .ZG230-450; .1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni12Mo2Ti).RY型风冷式热油泵为单级悬臂式结构分为脚支撑和中心支撑,泵的进口为轴向吸入,出口为中心垂直向上.泵和驱动电机通过弹性联轴器合装于同一底座上.整个机组无需加冷动系统.主要由壳体,转子,轴承,密封部分组成,采用填料密封结构(详见图二),附加耐温油,起辅助密封作用.泵与电动机采用三爪型弹性联轴器联接.RY型风冷式热油泵从设计上改变了传统的热油泵结构,采用自然散热的冷却方式,减少了泵的体积,使结构简单,节约运行费用,安全可靠.RY型风冷式热油泵主要石油及化学工业;油脂工业;合成纤维工业;造纸工业;木材工业;建筑行业以及机械工业,食品工业,医药生产,热油取暖循环系统中被广泛应用.二、RY风冷式热油泵性能参数:

泵型号 Mo del	流量m ³ /hCapacity	扬程mLift	转速r/minSpedn	功率KW Power	效率%Efficiency	电机(Y型)机座号 Motor
				轴功率	配用功率	
15-15-100	3	10	2800	0.45	0.75	20 801
15-15-100A	2	10	2800	0.36	0.55	15 AO2-7122
15-15-100B	1	10	2800	0.2	0.37	15 AO2-7122
20-20-100	1	10	2800	0.09	0.37	26 AO2-7122
20-20-125	1.5	22	2800	0.22	0.75	30 801
40-32-160	10	28	2900	1.72	2.2	45 90L
25-25-160	3	27	2900	0.53	1.5	30 90S
32-32-160	6	28	2900	0.85	1.5	50 90S
50-32-160	12.5	30	2900	1.90	3.0	57 100L
50-32-200	18	40	2900	3.92	5.5	50 132S1
50-32-200A	16	32	2900	3.35	4.0	42 112M
50-32-250	12.5	80	2900	6.20	11	44 160M1
65-50-160	20	32	2900	3.17	5.5	55 132S1
65-40-200	30	48	2900	6.3	7.5	62 132S2
65-40-200A	25	35	2900	4.0	5.5	59 132S1

65-40-250	25	80	2900	10.3	15	53	160M2
65-40-250A	20	51	2900	5.67	7.5	49	132S2
65-40-315	25	125	2900	18.9	30	45	200L1
65-40-315A	22.5	100	2900	15.3	22	40	180M
80-50-200	50	50	2900	9.7	15	70	160M2
80-50-200A	45	40	2900	7.8	11	63	160M1
80-50-200B	40	32	2900	6.37	7.5	55	132S2
80-50-250	50	80	2900	17.1	22	58	180M
80-50-250A	43	60	2900	12.8	15	55	160M2
80-50-315	50	125	2900	30.4	45	56	225M
80-50-315A	45	100	2900	23.6	30	52	200L1
100-65-200	100	50	2900	18.4	22	74	180M
100-65-200A	94	44	2900	16	22	70	180M

欢迎咨询金龙泵业有限公司相关产品资讯，我们是泵，水泵，不锈钢离心泵制造商，是集水泵,油泵，真空泵相关产品科研、生产、销售于一体的不锈钢多级泵类专业制造厂家，更多详细情况可查看hubeijinlong.top