

滚筒输送机无动力镀锌滚筒输送线传送机滚筒料架

产品名称	滚筒输送机无动力镀锌滚筒输送线传送机滚筒料架
公司名称	苏州百利恒仓储设备有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	品牌:百利恒 型号:S-7630 产地:江苏苏州
公司地址	苏州市相城区望亭镇迎湖村创新南路2号
联系电话	18862185873 15151427292

产品详情

适用于各类箱、包、托盘等件货的输送，散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。能够输送单件重量很大的物料，或承受较大的冲击载荷。结构形式：按驱动方式可分为动力滚筒线和无动力滚筒线，按布置形式可分为水平输送滚筒线、倾斜输送滚筒线和转弯滚筒线。还可按客户要求特殊设计，以满足各类客户的要求。标准规滚筒线内宽度为200、300、400、500、1200mm等。也可按客户需求采用其它特殊规格。转弯滚筒线标准转弯内半径为600、900、1200mm等，也可按客户需求采用其它特殊规格。直段滚筒所用的滚筒直径有38、50、60、76、89mm等。

滚筒输送线的材质有：碳钢、不锈钢、铝材、PVC、塑钢。

滚筒输送线的驱动方式有：减速电机驱动、电动辊筒驱动。

滚筒输送线的调速方式有：变频调速、电子调速。应用范围：电子、饮料、食品、包装、机械、电子、轻工、烟草、化工、医药、橡塑、汽摩、物流等行业

传动方式：单链轮、双链轮、O型皮带、平面摩擦传动带、同步带等、线轴驱动。设备特点：滚筒输送线之间易于衔接过滤，可用多条滚筒线及其它输送设备或专机组成复杂的物流输送系统以及分流合流系统，完成多方面的工艺需要。定制滚筒输送线请确认以下技术参数：

- 1、采用何种电机，功率及调速方式；
- 2、线体导轨和脚架的材料及尺寸；
- 3、输送物体的长度、宽度和高度；
- 4、每一输送单元的重量；
- 5、输送物的底部状况；
- 6、有无特殊工作环境上的要求（比如：湿度，高温，化学品的影响等）；
- 7、输送机属于无动力式或电机带动式。为确保货物能够平稳输送，必须在任何时间点都至少有三只辊筒与输送物保持接触。对软袋包装物必要时加托盘输送。
- 8、辊筒的长度选择：不同宽度的货物应选适合宽度的辊筒，一般情况下采用“输送物 + 50mm”。
- 9、辊筒的壁厚及轴径选择：按照输送物的重量平均分配到接触的辊筒上，计算出每支辊筒的所需承重，从而确定辊筒的壁厚及轴径。
- 10、辊筒材料及表面处理：根据输送环境的不同，确定辊筒所采用的材质和表面处理（碳钢镀锌、不锈钢、发黑还是包胶）。
- 11、选择辊筒的安装方式：根据整体输送机的具体要求，选择滚筒的安装方式：弹簧压入式，内牙轴式，全扁榫式，通轴销孔式等。对于弯道机的锥形辊筒，其辊面宽度及锥度视货物尺寸和转弯半径而定。