

河南三江直线筛,直线振动筛质量保证

产品名称	河南三江直线筛,直线振动筛质量保证
公司名称	河南三江自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省新乡市嘉亿新闻大厦
联系电话	0373-5859136 17797703691

产品详情

新筛机安装好以后，应按以下要求检查：1，检查振动电机绕组对地的绝缘电阻，若 $< 20M$ 必须烘干后方能使用。2，筛体和机座上，下弹簧座圈上，弹簧应完全垂直嵌入弹簧座圈，以保证筛体平衡，筛机的振动部分切勿与机外其它物体有任何硬性连接或接触。3，闭合电源开关，确认振动电机同步反向旋转，进行10-20分钟空运转，设备在运行时如有异常声音，应迅速关机进行检查处理。设备运转正常后，可将少量需筛分的物料通过进料口送入筛机内，确认物料向出料口方向行进，然后逐渐增加到所需和所能承受的给料量。4，筛分物料时，应在进料口将物料均匀投入，保证筛面上的物料均匀分布。物料下落时，不得有大的冲击，以免损坏筛网，特殊情况下（如物料粒度相差悬殊大，物料比重大等）应在进料口上加一层较粗的筛网作缓冲。5，用户可根据筛机的层数，物料比重不同来增减筛机的激振力（通过调节振动电机两端偏心重锤的夹角来增减激振力），使筛机达好的筛分效果。6，设备在停机时产生瞬间的共振区，此时振幅和噪声会明显增大，属正常现象，设备在开停机前，筛面上不得有存留物料，筛网需经常检查是否张紧，破损，如有破损要即时更换。

直线振动筛运动轨迹为直线故名直线筛。全系列有轻型，重型等多种规格，筛机处理能力大，筛分效率高。直线振动筛使用情况可供选煤

，选矿，电力，制糖，制盐等工业部门，对中细粒级物料进行干湿式分级，脱水，脱介和脱泥。

直线振动筛主要特点:1，密封性好，极少粉尘溢散。2，耗能少，噪音低，筛网使用寿命长。3，筛分精度高，处理量大，结构简单。4，全封闭结构，自动排料，更适合于流水线作业。5，筛体各部分均采用轧制钢板及型材焊接而成(部分组体间为螺栓连接)整体刚度好,牢固可靠。<http://www.hnsj333.com>直线振动筛安装调试与使用：该设备应固定在专用地基上，由预埋螺栓固定。如不打专用地基，应在工作台与设备机座之间敷设防振橡胶板，在使用前必须给设备配置安全可靠的接地保护线。注意：设备安装到位后，开机前必须将运输时用来固定筛体和机座的装置拆掉。

直线振动筛组成结构部件：主要由筛箱，筛框，筛网，振动电机，电机台座，减振弹簧，支架等组成。1，筛箱：由数种厚度不同的钢板焊制而成，具有一定的强度和刚度，是筛机的主要组成部分。2，筛框：由松木或变形量较小的木材制成，主要用来保持筛网平整，达到正常筛分。3，筛网：有低碳钢，黄铜，青铜，不锈钢丝等数种筛网。4，振动电机：（使用与维修方法详见振动电机使用说明书）。5，电机台座：安装振动电机，使用前连接螺钉必须拧紧，特别是新筛机试用前三天，必须反复紧固，以免松动造成事故。6，减振弹簧：阻止振动传给地面，同时支持筛箱的全部重量，安装时，弹簧必须垂直于地面。7，支架：由四个支柱和两个槽钢组成，支持着筛箱，安装时支柱必须垂直与地面，两支柱下面的槽钢应相互平行。公司具有完善的售后服务体系，充足的备件供应，能为用户提供终身技术服务。不论是工艺设计，设备安装或易损件更换等，都会有相应的工程技术专家为您提供优质的服务。