

三网融合光缆交接箱

产品名称	三网融合光缆交接箱
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:三网融合光缆交接箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

三网融合光缆交接箱-----宁波品悦通信设备有限公司

宁波品悦三网融合光缆交接箱在外观上面秉承了前代设计风格，全金属合金工艺也使这台三网融合光缆交接箱时尚感倍增。这样的设计理念也是未来通信设备发展的重要方向。目前这款三网融合光缆交接箱正在宁波品悦通信六月火热销售中，价格仅为3000.00元，关注品悦公司送红包，喜欢的朋友不妨关注一下。该三网融合光缆交接箱箱体采用采用SMC不饱和聚脂玻璃纤维材料经高温一次模压成型，箱体表面平整光滑，颜色均匀，不易刮伤。具有高强度、耐腐蚀、耐老化的特点。能抵御剧变气候和恶劣环境的影响，外观优雅的弧度设计，向用户们完美的展现出立体视角，一改你往日的平面视角。使用双层熔接配线盘，充分利用了盘的上下两面，集熔接和配线于一体，可采用卡式安装FC、SC型适配器。每盘可安装12个适配器，适配器倾斜30°角在光纤熔接配线盘内，可保证光纤的曲率半径。目前这款576芯三网融合光缆交接箱品悦通信正在底价热销中，感兴趣的朋友不妨关注一下。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

电话：0574-63618503 传真：0574-63618793 手机：15336620995 Q Q：474665107 微信：15336620995

三网融合光缆交接箱原理、结构、光缆交接箱纤芯使用及相关评价

一、引言

随着通信行业的飞速发展，光缆已经成为数据承载的主要媒质，光缆越来越多的使用在城域网、本地网以及相关有传输需求的网络中，从现有的通信运营商来看，大力发展自身的网络，以此来实现企业价值和社会价值显的尤为重要，做为信息提供者，应该做到能迅速、安全、稳定的为有需求的客户提供传输。所以，首先做到光纤到路边（FTTC）已是各运营商的共识，因此，在光缆网络建设中，光缆交接设备比较多地会使用到光缆交接箱。如何选择性能好的光缆交接箱、合理管理纤芯，关系到光缆网络建设运营成本和将来的效益。

二、三网融合光缆交接箱的原理

2000年以前大量的市话电缆交接箱被使用在通信中，之后随着光缆制造技术的成熟，光缆被越来越多的使用在通信中，为了更好的接入用户光缆交接箱被逐渐采用。其实，光缆交接箱与电缆交接箱的原理基本相同，光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备，光缆引入光缆交接箱后，经固定、熔接、配纤后，使用跳纤将有传输要求的光纤连通。从而对光缆进行非常方便的分配和调度。光缆交接箱是一种无源设备，并不能提供有源方面的传输。如简单去认为可以把光缆交接箱看做是一个可多次反复开启（适配器可插拔>500次）、可简单的将光纤连通、可进出较多光缆的一个光缆接头盒。

「宁波品悦通信设备有限公司」三网融合光缆交接箱

三网合一共建共享光缆交接箱|三网合一光缆交接箱|共建共享光缆交接箱|四网合一光缆交接箱|不锈钢光缆交接箱|美化型光缆交接箱|免跳纤光缆交接箱|传统光缆交接箱|三网合一光交箱|三网合一交接箱|四网合一光交箱|三网融合光缆交接箱|四网融合光缆交接箱|三合一光缆交接箱|四合一光缆交接箱|室外光交箱|壁挂式光交箱

品悦PY-SWRHGJX型光缆交接箱满足YD/T988-2007、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 60529、IEC 62134-1、UL94等国际标准。

光缆交接箱（Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable）

型号：GXF05-VI型传统光缆交接箱、GXF05-VII型不锈钢光缆交接箱、GXF05-VIII型三网合一光缆交接箱、GXF05-VIIIF型四网合一光缆交接箱、GXF05-VIIIA型美化型光缆交接箱

48芯光缆交接箱，72芯光缆交接箱，96芯光缆交接箱，144芯光缆交接箱，288芯光缆交接箱，360芯光缆交接箱，432芯光缆交接箱，576芯光缆交接箱，648芯光缆交接箱，720芯光缆交接箱，864芯光缆交接箱，960芯光缆交接箱，1152芯光缆交接箱，1200芯光缆交接箱，1440芯光缆交接箱

三网融合光缆交接箱配件介绍：分光器

分光器是一种无源器件，它们不需要外部能量，只要输入一路光即可分散成多路光。分光器是组建GPO N网络的一个组件，是一个连接OLT和ONU的无源设备，它的功能是分发下行数据，并集中上行数据。

由于为了使分光器适应不同的安装环境，外部结构都有较大的不同。大致可分为模块式、机架式、托盘式、插片式。

模块式（盒式）分光器根据大小分为1：2、1：4、1：8、1：16、1：32等，1：4分光器常安装在光交箱里，1：16分光器常安装在分光器里。ONU为业务下放的分界点，它能提供多种多样的业务接口，包括互联网宽带、语音、视频。ONU内部结构就是协转与光电转换器的组合。

它选择接收OLT发送的广播数据，响应OLT发出的测距及功率控制命令，并作相应的调整，对用户的以太网数据进行缓存，并在OLT分配的发送窗口中向上行方向发送。

FTTB的ONU一般放置在楼层的弱电间里，要求由专用的多媒体机箱保护起来。机箱内包括熔纤盒、110配线模块、温控设备、电源插座、防雷设备、尾纤盘留架。

FTTH的ONU可以放置在用户信息箱或直接安放于桌面上。箱内具有光纤插座，电源端子及插座。

二级分光指OLT和ONU之间，分光器之间有串联的（也叫级联），结构为OLT-分光器1--分光器2-ONU。

宁波品悦通信提供三网融合光缆交接箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。