

# 冲击回波路面测厚仪H61

产品名称	冲击回波路面测厚仪H61
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	供应商:天津科安仪器
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

## 产品详情

**H61冲击回波厚度测试仪 路面测厚仪用途** H61冲击回波厚度测试仪是根据冲击回波的原理，针对在单面混凝土结构进行厚度测量。主要用于楼板厚度、墙体厚度、隧道混凝土厚度、路面混凝土厚度、机场跑道等各种混凝土厚度测量。

**H61冲击回波厚度测试仪 路面测厚仪技术指标** 1、 测量范围为：5cm ~ 110cm 2、 测试精度：<1% 3、 数据存储容量：可以记录多达2万个测试数据 4、 显示方式：彩色液晶屏，分辨率640×480 5、 内置锂电池，可以使用长达8小时 6、 工作温度-10 ~ +50 ； 7、 仪器尺寸：208×168×85mm 8、 重量：960g

**H61冲击回波厚度测试仪 路面测厚仪性能特点**

- 1、使用简单。利用冲击波无损检测，不需要钻孔、取芯或其它办法，
- 2、大屏幕彩色液晶屏：5”彩色液晶屏显示，分辨率达640×480，界面清晰友好。
- 3、可以显示冲击回波的波形：在现场采集的过程中可以直接显示波形，便于用户观察敲击效果，以确保测试结果的准确性。
- 4、存储容量大；能够记录2万多个测点数据，方便用户使用。
- 5、内置锂电池。仪器采用内置锂电池，可以反复充电使用。
- 6、USB数据传输。将测试数据快速的传入计算机中进行进一步分析。
- 7、仪器可保存测试日期。数据保存测试日期，方便用户的数据管理。
- 8、仪器可以定制中英文版；既可以满足国内用户需求，也可以满足海外市场用户。
- 9、配套windows数据分析处理软件，方便用户进行后期的数据处理。

**产品配置：**主机加速度传感器充电器USB传输线资料袋（内含光盘、用户手册、出厂合格证，保修卡）铝合金箱