冲击回波路面测厚仪H61

产品名称	冲击回波路面测厚仪H61
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	供应商:天津科安仪器
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧 燕宇花园13-3-602(注册地址)
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

H61冲击回波厚度测试仪 路面测厚仪用途 H61冲击回波厚度测试仪是根据冲击回波的原理,针对在单面混凝土结构进行厚度测量。主要用于楼板厚度、墙体厚度、隧道混凝土厚度、路面混凝土厚度、机场跑道等各种混凝土厚度测量。

H61冲击回波厚度测试仪路面测厚仪技术指标 1、 测量范围为:5cm~110cm 2、

测试精度:<1% 3、 数据存储容量:可以记录多达2万个测试数据 4、

显示方式:彩色液晶屏,分辨率640×480 5、 内置锂电池,可以使用长达8小时 6、

工作温度-10~+50; 7、 仪器尺寸:208×168×85mm 8、 重量:960g

H61冲击回波厚度测试仪 路面测厚仪性能特点

- 1、使用简单。利用冲击波无损检测,不需要钻孔、取芯或其它办法,
- 2、大屏幕彩色液晶屏:5 "彩色液晶屏显示,分辨率达640×480,界面清晰友好。 3、可以显示冲击回波的波形:在现场采集的过程中可以直接显示波形,便于用户观察敲击效果,以确保测试结果的准确性。 4、存储容量大;能够记录2万多个测点数据,方便用户使用。
- 5、内置锂电池。仪器采用内置锂电池,可以反复充电使用。
- 6、USB数据传输。将测试数据快速的传入计算机中进行进一步分析。
- 7、仪器可保存测试日期。数据保存测试日期,方便用户的数据管理。
- 8、仪器可以定制中英文版;既可以满足国内用户需求,也可以满足海外市场用户。
- 9、配套windows数据分析处理软件,方便用户进行后期的数据处理。

产品配置:主机加速度传感器充电器USB传输线资料袋(内含光盘、用户手册、出厂合格证,保修卡)铝合金箱