

LCZ8050防爆防腐操作柱德力西防爆电器定做

产品名称	LCZ8050防爆防腐操作柱德力西防爆电器定做
公司名称	德力西集团弘宇防爆科技有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:德力西集团防爆电器有限公司 型号:LCZ8050 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清经济开发区纬七路281号1号楼（注册地址）
联系电话	15397332696

产品详情

LCZ8050防爆防腐操作柱德力西集团防爆电器厂家定做

LCZ8050防爆防腐操作柱德力西集团防爆电器定做非标德力西防爆防腐操作柱LCZ8050-G-A3-d2欢迎来电询价

TEL:115397332696lcz防爆防腐操作柱外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压而成或采用不锈钢成形；采用曲路密封结构，直接用紧固件，具有良好的防水防尘性能；适用于交流50HZ，电压380V以下，直流到440V以下，电流10A以内的控制电路中，作为工作现场中电动机的起停、控制转换、信号切换、仪表计量显示等之用；内装元件主要有：万能转换开关、按钮、电流表、指示灯等；出厂铭牌上只体现总单元内容，各分单元代号为订货参数。LCZ防爆防腐操作柱主要技术参数 防护等级：IP65 防腐等级：F2使用类别：AC-3、AC-4 额定电压：220V/380V 额定电流：10A 进线口螺纹：G1" 电缆外径：12mm ~ 17mm

德力西防爆防腐操作柱厂家，德力西集团防爆电器有限公司销售部防水防尘防腐操作柱订货须知：1、须说明防水防尘防腐操作柱型号规格如：LCZ8050-G-A2D2；（按钮及指示灯颜色及数量,指示灯的电压默认为220V，如有开关要说明开关功能及数量，默认为分合也可根据开关功能代号图来选择以下会有。电流表须注明电流比值及数量）；2、须注明安装方式如壁挂式代号为"G",立柱式代号为"L";3、外壳尺寸或由我公司根据元件数量及参数来选择，如要配防雨罩请注明；4、如须接线或增加防爆防腐接线箱请提供接线图或说明，本公司默认为不接线不放端子不加接线箱。一、防爆防腐操作柱适用范围1、环境温度-25度 - 55度2、安装高度不超过海拔2000m3、适用于强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀、多尘、潮湿的环境4、适用于石油、化工、码头、食品、医药、军工等场所5、用于电气控制系统中，作为指令发送及状态监视之用6、本产品方案多样，可根据用户提供的电气系统图进行生产二、防爆防腐操作柱产品型号防爆防腐操作柱俗称“全塑操作柱、工程塑壳操作柱”，市面上有很多的叫法，但真正的产品叫法是：防爆防腐操作柱，常规的型号是：LCZ8050-A2D2系列，LCZ8050系列。三、防爆操作柱产品特点1、外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，具有外形美观，耐腐蚀，抗静电，耐冲击及热稳定性好等优良性能2、不锈钢外壳采用不锈钢板焊接成型、表面抛光处理，美观大方3、铝壳体采用铝合金压铸成型，表面粉末静电喷塑4、L系列产品抗强酸、强碱、盐，防腐等级为WF15、G、S两系列产品更抗强酸、强

碱、盐、防腐等级为WF26、L、S两系列产品为迷宫式密封结构，G系列产品为曲路式密封结构，这两种密封结构都具有良好的防水防尘性能，防护等级均为IP657、所有外露紧固件均采用不锈钢，密封采用硅橡胶、耐油、耐酸、耐碱、抗老化8、本系列产品适用于交流50Hz，电压380V以下，直流至440V以下，电流10A以内的控制电路中，作为工作现场中电动机的起停、控制转换、信号切换、仪表计量显示之用9、内装指示灯、按钮、万能转换开关、电流表、电压表等，可按用户要求配装其他仪表10、可实现各种元件的任意组合，满足用户设计要求11、万能开关30余种功能、用户可按要求选择12、本产品一般采用电缆布线，如需钢管布线，请另外注明德力西防爆防腐操作柱厂家，德力西集团防爆电器有限公司销售部电话，欢迎广大客户来电洽谈业务！