

## K胶台湾奇美PB5910代理商

产品名称	K胶台湾奇美PB5910代理商
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

## 产品详情

### Chi Mei Kibiton PB-5910 SBC 物性表

密度	1.01 g/cc
熔体流动速率	10.5 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 200 ° C
机械性能	69
抗张强度(断裂)	19.0 MPa
抗张强度(屈服)	29.0 MPa
伸长率(断裂)	175 %

屈服伸长率	2.0 %
弯曲强度	39.0 MPa
弯曲模量	1.60 GPa
悬臂梁缺口冲击强度	0.294 J/cm @Thickness 6.35 mm, Temperature 23.0 ° C
	2.30 kJ/m
简支梁无缺口冲击强度	2.90 J/cm
简支梁缺口冲击强度	0.270 J/cm
热变形温度 (1.0 mm 厚度) (英制) 测试方法	71.0 ° C
热变形温度 (1.0 mm 厚度) (公制) 测试方法	83.0 ° C
维卡软化温度	70.0 ° C @Load 5.00 kg
	72.0 ° C @Load 5.00 kg

89.0 ° C

@Load 1.00 kg

94.0 ° C

@Load 1.00 kg

霧度性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法

2.0 %

@Thickness 3.17 mm

Transmission, Visible

90 %

@Thickness 3.17 mm