

供应非凡蓄电池（现货）

产品名称	供应非凡蓄电池（现货）
公司名称	西宁市城西区贝斯克电子产品经营部
价格	.00/节
规格参数	非凡:12V SP:固定型 武汉:铅酸蓄电池
公司地址	西宁市城西区胜利路青旅大厦411室
联系电话	17716069196

产品详情

国际电工委员会标准：IEC60896 Part 21-22 英国标准：BS6290 Part

4 美国UL实验室认可产品

安全 可靠性高 免维护 循环寿命长 设计寿命大于10年

极板于板栅：甲厚的极板和板栅，保证了长久的使用寿命。

隔板：多微孔玻璃纤维隔板。 外壳材质：采用FOV级防火ABS塑料。 安全

阀：低压安全阀。 端子：M6/M8螺母式端子。

非凡蓄电池SP系列产品参数

额定电压

(V)

额定容量Ah短路电流(A)内阻(mohm)

外型尺寸(mm)

重量

(kg)

端子

形式

20hrs,1.75vpclIEC60896-21IEC60896-21

长

宽

高/总高

12 SP 26

12

26

630

19.5

166

175

125/125

9.0

M6

12 SP 33

12

33

925

13.5

196

130

159/164

12.0

M6

12 SP 42

12

42

910

13.9

197

165

170/170

14.2

M6

12 SP 55

12

55

1400

8.9

229

138

207/212

18.2

M6

12 SP 70

12

70

2020

6.2

272

166

191/195

23.2

M8

12 SP 72

12

70

1530

8.5

350

166

175/175

23.2

M8

12 SP 80

12

80

2150

5.8

259

168

209/213

27.0

M8

12 SP 90

12

90

2300

5.6

305

168

207/212

31.4

M8

12 SP 100

12

100

2390

5.4

329

172

214/221

32.5

M8

12 SP 120

12

120

2510

5.0

407

173

220/225

38.0

M8

12 SP 135

12

135

2920

4.3

345

172

276/281

46.3

M8

12 SP 140

12

140

2850

4.4

500

175

235/235

46.0

M8

12 SP 150

12

150

3230

3.8

483

170

220/220

46.2

M8

12 SP 155

12

155

3390

3.7

500

175

235/235

49.7

M8

12 SP 170

12

170

3800

3.3

500

192

235/235

54.7

M8

12 SP 205

12

205

3940

3.2

500

226

235/235

66.0

M8

12 SP 235

12

235

4480

2.8

500

260

235/235

75.0

M8

随着技术进步等原因，产品如有改动，恕不另行通知，请与本公司保持联系