

# 全自动楼承板机750

产品名称	全自动楼承板机750
公司名称	河北金诚信环保设备有限公司
价格	85000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇张三家（注册地址）
联系电话	15720372519

## 产品详情

主要技术参数：

1. 被动放料：手动涨紧，被动放料
2. 放料架承重:8T
3. 机架：采用400H钢焊接
4. 成型机导向进料架形式：侧向滑板式
5. 成型机形式：墙板式链传动, 20mm厚中板
6. 轴径:  $\phi 90\text{mm}$
7. 链条:2寸单排
8. 成型机电机功率：2个11KW减速机
9. 成型机线速度：8m/min
10. 成型机道数：27道
11. 轧辊材料：优质轴承钢淬火电镀
12. 液压站电机：4kw
13. 液压站油泵：齿轮泵
14. 切断方式：液压剪切

15. 成型剪刀片材料：Cr12

16. 剪切刀片热处理:HRC58 ° -60 °

17. 轧制厚度：0.8-1.5mm

18. 材料展开宽度：1000mm

19. 长度定尺精度：±2mm

20. 电脑采用PLC，

21. 电脑操作

产品名称：全自动750楼承板机械

产品规格：15200\*2500\*1700 mm

制作工艺：专业钳工精密组装

重 量：12 T

加工厚度：0.8-1.8mm

加工材质：钢板、镀锌板

生产速度：10-15米/分钟

传动方式：高强度链条+链轮传动

成型排数：22排

剪切方式：液压切断

PLC品牌：国际知名品牌（可自选）

设备组成：开卷送料架（送带钢）——导向进料平台 - - 校平调直装置——自动辊压成型机（精工数控压辊轮）——自动定长液压切断——产品出料台

楼承板上一般都会加工一些凹凸“疙瘩”，这些疙瘩不但可以起到增强板材强度的作用，还可以防止水泥串动，增强楼房的坚固，加大安全性和延长使用寿命。

该设备滚压的板材为镀锌板，上面压有凹凸麻点，可以使板材与混凝土结合，使二者形成整体，配以加劲肋，使楼承板系统具有高强承载力。