

470角驰压型设备

产品名称	470角驰压型设备
公司名称	河北金诚信环保设备有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇张三家（注册地址）
联系电话	15720372519

产品详情

470角驰成型设备的主要技术参数：

外形尺寸：长9m宽 1m高1.5m

主机电机功率：4千瓦（KW）

油泵电机功率：3千瓦（KW）

压型轴径：材质45号钢 直径70mm

压型轮：由普碳经高温锻打而成，表面采用电镀

剪切刀：采用Gr12材质，经高温淬火后磨制而成

自动控制系统：台达PLC电脑控制

压板厚度：0.3-0.8mm

压板宽度：1000mm

传动方式：1寸链条、工业电脑控制

生产速度：8-10m/分

470型角驰压瓦机

主要由放料机、进料导入平台、成型主机、成型剪切装置、液压站、电脑控制系统等几部分组成。选装配置有普通放料机、液压放料机。

经该机辊轧成型的压型板属咬口屋面板，具有波峰高、强度大、无螺钉锁边咬口安装，搭接安装安全可靠，防水抗台防暴性能强等特点，而且生产自动化程度高，成本低廉，经久耐用，重量轻，拼装组合自由方便。

470型角驰压瓦机生产的压型板解决了常规系列压型板的屋面渗漏问题，压型板的连接打破了传统屋面用螺栓连接的惯例，安装方法采用45度锁口咬合安装，使屋面防水效果更加完好。

河北兴和压瓦机械厂生产的470型角驰压型设备采用高水平自动控制软件，实现生产信息化管理，整个机组自动化控制系统用高集成的网络，使自动化系统性能更优越，彩钢瓦设备还具有操作、维护、保养以及机械的调试、模具更换容易等优点。

470型角驰压瓦机的特点：

- 1、安全性高：采用先进的DVP14ES主机计算机，具备自动报错功能；
- 2、操作容易：使用文本屏显示的电控系统，便于操作，容易上手；
- 3、成品率高：板生产的压型板采用新型360度锁口咬合安装方式，防渗漏性能更好。