

## 4G模块 SIM7600CE-JT

产品名称	4G模块 SIM7600CE-JT
公司名称	深圳市美芯讯科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清湖路明腾中心2306
联系电话	0755-21607865 13923779459

## 产品详情

SIM7600CE-JT 是一款SMT封装的模块，支持LTE-TDD/LTE-FDD/HSPA+/TD-SCDMA/EVDO和GSM/GPRS/EDGE等频段，

支持LTE CAT4（下行速度为150Mbps）。

其性能稳定，外观小巧，性价比高，可以低功耗实现SMS和数据信息的传输。SIM7600CE-JT尺寸为30\*30\*2.9mm，能适

用于各种紧凑型产品设计需求，能满足客户的多种需求。

SIM7600CE-JT

Smart Machine Smart Decision

主要特性

LTE-TDD B38/B39/B40/B41

LTE-FDD B1/B3/B8

TD-SCDMA B34/B39

UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B8

CDMA 1X/EVDO BC0

GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz

通过AT命令控制

供电电压范围: 3.4V~ 4.2V

操作温度范围: -40 to +85

三维尺寸: 30\*30\*2.9 mm

重量: 5.7g

数据传输

LTE CAT4

- 上行最大速率 : 50Mbps,

- 下行最大速率 : 150Mbps

TD-SCDMA

- 上行最大数率 : 128Kbps,

- 下行最大数率 : 384Kbps

TD-HSDPA/HSUPA

- 上行最大数率 : 2.2 Mbps,

- 下行最大数率 : 2.8 Mbps

HSPA+

- 上行最大数率 : 5.76Mbps,

- 下行最大数率 : 42 Mbps

UMTS

- 上行/下行最大数率 : 384Kbps

CDMA2000/EVDO

- 上行最大数率 : 1.8 Mbps,

- 下行最大数率 : 3.1Mbps

EDGE

-上行/下行最大数率 : 236.8Kbps

GPRS

-上行/下行最大数率 : 85.6Kbps

## 其他特性

USB 驱动支持如下:

- Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10

- Linux/Android

RIL 支持Android 2.3/4.0/5.0/6.0/7.0

Win8可支持MBIM接口

通过USB口升级软件

TCP/IP/IPV4/IPV6/Multi-PDP/FTP/FTPS

/HTTP/HTTPS/SMTP/SMTPS/DNS

SSL3.0/TLS1.0/TLS1.2

DTMF(收,发)

音频录放

USB语音和VoLTE

FOTA

接口

USB2.0(最高支持480Mbps)

UART

GPIO

Antenna(主集)

(U)SIM card (1.8V/3.0V)

数字音频(PCM)

MMC/SD

SDIO

ADC

认证

ROHS

REACH

CCC

TA

CTA