

8 + 6耐磨复合钢板 耐磨堆焊钢板 耐磨双金属钢板

产品名称	8 + 6耐磨复合钢板 耐磨堆焊钢板 耐磨双金属钢板
公司名称	武汉市东臻科技有限公司
价格	1416.00/平方米
规格参数	品牌:臻牌 型号:8+6mm 尺寸:1400*3400mm
公司地址	湖北省 · 武汉市武昌区临江大道76号
联系电话	027-88925248 13971277595

产品详情

双金属堆焊耐磨板

型号：DZ 6+4

规格：1.4*3.4 (m)

硬度：56-61 (HRC)

Cr铬含量：15-25 (%)

原理：碳化铬耐磨复合钢板是由16Mn板（或A3钢板）+碳化铬合金金耐磨层组成。

方式：耐磨层采用明弧焊方式

性能：专用自保护明弧焊丝均匀地熔合到不同厚度的钢铁基板上，

成份：制成的过共晶合金复合耐磨层板。耐磨层材料近似于高铬铸铁。

硬度：表面硬度HRC：58-62，

厚度：可根据不同的使用场合生产不同的厚度。常用规格：6+4、6+6、8+4、8+6

特性:1、具有高硬材料和韧性材料的双重性能，可承受中度冲击及振动，防止脱落。

2、与其他如各种合金钢板、铸造耐磨板、陶瓷、铸石、橡胶、聚氨脂等相比，具有耐磨性好，韧性高，可任意加工。

3、安装方便，可切割、焊接、打孔，弯曲。

4、使用于不同场合，耐磨性能是普通耐磨材料的10—15倍。

5、耐高温，可使用于550度，不影响耐磨性。

耐磨板的应用：

1、耐磨板的电厂应用：选粉机防磨、磨内壳体防磨、风环叶片、磨辊护套、落料斗

捞渣机底板，刮板防磨

2、耐磨板水泥厂应用：生料磨壳体防护、选粉耐磨叶片、辊皮防磨套、生料落管、

辊套机落料耐磨筒、内护板、生料喂料嘴、熟料下料溜、皮带机落料斗粉磨站回料管、回料弯头、破碎机板锤、立破耐磨护板余热发电热风管隔绝阀、防磨烟道

3、耐磨板煤碳矿山用：尾矿废渣耐磨输送、落矿渣耐磨斗、刮板机中部槽耐磨、选煤厂板、选料盘防磨

4、玻璃钢铁用耐磨板：玻璃装卸耐磨料槽、装卸车耐磨料斗、高炉料斗

电力工业----风机叶片、燃烧器管线、输料槽和料斗内衬、破碎机部件、磨煤机部件、出灰管、空气处理系统和运输机；钢铁行业----料仓衬板、滑动斜面、网幕、鼓风机钟形罩、料车、鼓风机强化钢板、烧结送料筒、管道、配送料板、翻斗车、料斗等；水泥工业-----选粉机叶片、冲击盘、管道、泵壳、磨机内衬、破碎机零件、出渣槽、各种底盘、振动筛板等；玻璃工业-----风机叶轮、风机叶片、后盘衬板、风机机口、易磨损部件等；采矿业-----卡车货槽衬板、料斗内衬、输料槽内衬、破碎机部件、盖板、耐磨棒和耐磨板；煤处理业-----输料槽、料斗、破碎机零件和衬板、输煤管道、弯头、刮板输送机底板、泵体；冶金机械-----铁矿烧结机、输送弯头、铁矿烧结机衬板、刮板机衬板；

工程机械-----装载机；推土机、挖掘机铲斗板、侧刃板、斗底板、刀片、旋挖钻机、钻杆；建筑机械----
-水泥推料机齿板、混凝土搅拌楼、搅拌机衬板、除尘器衬板、制砖机模具板；装载机机械-----卸料机链板、料斗衬板、抓斗刃板、自动翻斗车翻斗板、自卸车车身。

我公司专业生产耐磨复合钢板，规格型号众多，提供图纸加工，卷板/钻孔/切割/拼焊制成各种部件，生产资质完善，质量高于行业水平，铬含量高达25-40%，耐磨层硬度为HRC58-65，平整度小，公差小，耐磨性能高，并对外贸易出口。我们会满足您的要求，欢迎您的来电质询。

业务经理：李经理13971277595