

# 高速公路声屏障信息尽在这里 高速公路声屏障厂家

产品名称	高速公路声屏障信息尽在这里 高速公路声屏障厂家
公司名称	河北华久金属制品有限公司
价格	160.00/平方米
规格参数	华久:华久 声屏障:1960*500 高速公路声屏障:高速公路声屏障
公司地址	饶阳县马屯丝网创业基地兴盛路9号
联系电话	15833833398

## 产品详情

高速公路声屏障信息尽在这里 高速公路声屏障厂家

在社会发展越来越快的今天，噪音污染已成为一项严重危害人类身体的安康的一个论题，因而，金属声屏障的使用也越来越广泛。金属声屏障产品特点、详细介绍

金属声屏障：在声源和接收者之间刺进一个设备，使声波传达有一个显著的附加衰减，然后削弱接收者地点的必定区域内的噪声影响，这样的设备就称为声屏障。一般咱们以为屏障能够阻挠直达声的传达，并使统射声有满意的衰减，而透射声的影响能够忽略不计。

金属声屏障的工作原理是：声波在传达过程中，遇到声屏障时，就会发作反射、透射和绕射三种表象。在声源和接收点之间刺进一个声屏障，设屏障无限长，声波只能从屏障上方绕射过去，而在这以后构成一个声影区，就象光线被物体遮挡构成一个暗影那样。在这个声影区内，大家能够感到噪声明显地削弱了，这即是声屏障的减噪作用。声屏障的隔声作用一般可选用减噪量表明，它反映了声屏障上述两种屏蔽透声的身手。

道路声屏障首要运用于高速公路、疾速公路、轨迹以及临街小区的沿线噪声管理，工业企业厂区和大型机电设备噪声综合管理。道路声屏障是我厂专业出产的商品，商品具有隔音降噪的作用，而且隔音降噪作用十分明显，欢迎咱们来电订货。

声屏障板的隔音板作用必须有有关的质量证实，证实其满意设计需求。高速公路声屏障板两端与H型钢腹板之间的空隙应均匀，显露时运用胶泥关闭。隔音式与吸声式声屏障板与H型立柱之间选用50mm\*50mm的橡胶条垫塞，在装板之间用粘结剂将橡胶条粘在H型钢立柱的翼板上，并确保橡胶条与钢立柱的翼板边缘对齐。在紧螺栓时，应留意查看声屏障板与H型钢立柱之间是否均匀密贴。

高速公路声屏障板在吊装进程中应确保不受损，凡受损掉块、缺角、开裂等不得运用。查看屏体的防腐如有涂层脱落需按涂装技能需求补图塑。施工时屏体构造正反方向不能装置过错。关于倒L型屏体的遮檐

有些吸声屏体装置，应将制造好的隔声屏体刺进到遮檐钢立柱之间；屏体构造到现场后按图纸上的技能需求查看各有些（格外是外形尺寸），外形严峻变形的不允许装置。

随着城市高架桥交通日益开展，车辆噪声污染也日益严重，现代医学现已证实，噪声不只危害人体安康，还严重影响人们的正常生活和作业。因而操控车辆噪音已变成迫切需要处置的疑问。高架桥声屏障解决城市交通噪音污染

噪音操控首先是要下降生源辐射，其次是操控传达路径，最终是维护接收者。城市高架多建在城市中间规模，操控路途距人的寓居、活动、作业场所的间隔有时也很难做到，因而作为维护接收者办法的声屏障，就成了城市高架交通噪音操控的有用设备。