

可控温的输液加热器

产品名称	可控温的输液加热器
公司名称	北京禾和春科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区万柳东路11号5层519
联系电话	13810720341 13810720341

产品详情

可控温的输液加热器可控温经营部,输液加热器经营部

可控温的输液加热器

精密贵重仪器是指万元以上的仪器，手术室是医院贵重仪器高度集中的部门，保证仪器完好无损，充分发挥仪器在手术过程及抢救工作中的作用，保证抢救工作的成功是摆在手术室护理人员面前的又一项新技术。在手术过程中可以引起体温降低的因素有许多因素，如手术前准备时患者身体裸露过多，裸露时间过长；将患者推入手术室的过程中保暖措施不；手术前对患者进行皮肤消毒时患者的身体完全暴露于室温环境下，由于消毒液温度低于体温并且挥发散热，使患者的体温下降的更快。

可控温的输液加热器

产品规格及技术参数、性能要求及用途：

联系人：李经理联系电话：13810720341联系QQ：3146731924

二、产品主要组成结构加温器主要采用智能微电脑控制系统、双通道干式槽型加温装置、彩色液晶显示屏、温度检测装置、温度控制系统、报警系统、人机接口等组成，并可选配滴速传感器和瓶空检测报警功能。

三、产品技术指标：安全分类：I类电源：AC 100V—240V 50Hz/60Hz输入功率：70W控温范围：30 ~ 42 / (86 ~ 107.6) (控温温度高于环境温度10 / 50) 控温误差：±0.5 双通道干式槽型加温装置安全措施：超温、低温声光报警；发热体温度达到50 ±5 时自动切断加热电源工作制：连续运行整机体重：小于1kg外形参数：172*92*55mm吊带和固定夹两种安装方式使用环境温度：5 -30 相对湿度: 10%-93% (无凝霜) 大气压力：86.0kPa ~ 106.0kPa

四、配置清单：主机、电源线、吊带、说明书、合格证

意义： 减轻低温寒冷输液时患者的不适与痛苦； 优点：

- 1、微处理器控制， 35 ± 2 或 50 ± 2 安全恒温加热；
- 2、轻便小巧，简易操作，方便快捷；
- 3、供电方式可选外接电源适配器或电池盒；
- 4、循环使用，节能环保，成本低廉。

产品特点

快速恒温，更省时，更舒适，更安全；

加热速度，一分钟之内达到所需温度。当输液速度在0ml/min-5ml/min时，输出液温度恒定在 36°C 之间；

无需专用耗材，简单经济；

普通的输血器、输液器、鼻饲管即可使用，无需配置专用耗材；

高科技结晶，生命的保证；

内置温控系统确保品质，高精度的硅橡胶加热及多感应安全管理系统更让您高枕无忧。

产品特点

快速恒温，更省时，更舒适，更安全；

加热速度，一分钟之内达到所需温度。当输液速度在0ml/min-5ml/min时，输出液温度恒定在 36°C 之间；

无需专用耗材，简单经济；

普通的输血器、输液器、鼻饲管即可使用，无需配置专用耗材；

高科技结晶，生命的保证；

内置温控系统确保品质，高精度的硅橡胶加热及多感应安全管理系统更让您高枕无忧。

可控温的输液加热器