

百盛厂家直销聚氨酯管 波纹软管 镀铜钢丝软管

产品名称	百盛厂家直销聚氨酯管 波纹软管 镀铜钢丝软管
公司名称	宁津百盛塑胶制品有限公司
价格	22.00/米
规格参数	内径:100mm 壁厚:0.6mm 长度:10m
公司地址	北京市通州区通胡大街78号京贸中心4001
联系电话	010-57119126 15330006177

产品详情

规格：内径25-400mm

壁厚：0.6-1.5mm

长度：10m，15m，20m

结构：管壁材料：聚氨酯

钢丝：镀铜钢丝，钢丝紧缚于管壁内

硬度范围：80A—90A

适用温度：-35—90 ° C，短时间能到120 °（3个小时）

特性：1、吸尘通风钢丝管由于内嵌钢丝，具有一定的耐正压和耐真空负压性。

2、钢丝管采用德国巴斯夫进口聚氨酯，气密性好于其它原材料。

3、有较强的撕裂和抗拉伸性能。

4、伸缩性好，也可压缩，最大压缩比可达1/4.

5、具有良好耐磨性，比普通PVC软管、橡胶管耐磨高10倍以上,使用寿命长。

用途：

用于机器人吸力臂吸风管；

用于高流动速率磨损固体，如粉末、碎屑和颗粒物的输送；

用于输送气态和液态介质；

用于真空工业除尘、印刷机械、鼓风机和压缩机；

可作为强韧的抗磨损保护管；

用于马路清扫车、割草机，除草机和树叶收集排放。

百盛产品优势：钢丝周围PU包覆层加厚，且钢丝与管壁牢牢的融合在一起，是国内唯一一家拥有该技术的厂家。我公司生产的PUGS09系列软管在保证钢丝与管壁不会产生摩擦内耗的情况下大大增加钢丝周围最易磨损部位的厚度，使用寿命可达到普通产品的2-4倍。

材料及特性：德国进口BASF原料，融合镀铜螺旋钢丝加工而成，有着非常高的耐磨特性。

产品应用：适用磨损较大的工业吸尘、扫地车、石英粉，玻璃碎屑等。

PU材质特性

环保、无毒、无污染、可降解（有欧洲无毒标准证书）

不用硫化、简化生产加工过程

具有优良的耐低温、耐高温性

触感柔软、有着非常好的弹性

加工过程无毒性，更不会产生令人不愉快的气味

宁津百盛塑胶制品有限公司位于山东省宁津县,是以TPU(聚氨酯)、TPV(硫化橡胶)、TPE(聚酯)和尼龙(PA I1、PAI2)等弹性体原料制造软管的专业厂家。我公司主要生产弹性体全塑软管、纤维增强软管、塑筋增强软管、钢丝螺旋增强软管。该产品是PVC管、橡胶管、金属管的良好替代产品。

性能：1.耐油性能比橡胶管高5-10倍，能有效的防止因油蚀造成的渗漏。

2.承压高、重量轻、弯曲半径小，灵活轻便，方便技术设计和生产安装。

3.具有高弹性、高伸长率、高强度。4.外观漂亮、抗污染、耐磨性能是天然橡胶管的20倍以上。

5.阻燃性好、耐冲击、耐老化、无毒无味，可排静电。

6.温度范围: -40 到 +90 (短时间可耐受+125)采用德国巴斯夫进口原材料，超轻型，无毒无

味，可任意弯曲，可压缩。管壁采用德国进口PU材质内嵌镀铜螺旋钢丝加工制成，管壁厚度规格可选0.4mm，0.6mm，0.9mm，1.2mm，1.5mm。软管采用特殊结构，弯曲或压缩后内壁规整，不会产生折叠硬角，以使通风或输送物料时阻力大大减小，也大大增加了软管的使用寿命。