

# LED防爆灯具德力西防爆电器三年质保免费更换

产品名称	LED防爆灯具德力西防爆电器三年质保免费更换
公司名称	德力西集团弘宇防爆科技有限公司
价格	400.00/只
规格参数	品牌:德力西防爆 型号:BLED 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清经济开发区纬七路281号1号楼（注册地址）
联系电话	15397332696

## 产品详情

30WLED防爆灯具德力西防爆电器三年质保免费更换：

适用场所：

本产品适用于各种事故抢修、隧道、地铁施工等各种易燃易爆场所作为大范围移动照明。

防爆标志：Ex de IIC T6 防护等级：IP65

性能特点：

照射范围可根据作业需要选择泛光照明或者聚光照明。

安全防爆：隔爆型最高等级，可在各种易燃易爆场所安全工作。

高效节能：光源采用美国GREE进口LED光源，光效高，寿命长达10万小时。灯具设有电量检测功能，及时了解电池容量，满足不同工作需求。

防水耐用：外壳采用特制铝合金材料制成，确保产品能经受强烈撞击，灯具防护等级高达IP66，确保灯具可在各种恶劣环境中长期可靠工作。

灵活方便：灯头左右转动角度为360°，上下转动角度为135°，也可手持灯头任意方位照射。

装上升降杆，可在1.2米-1.7米高度范围内任意升降。电源箱上装有轮子方便移动，工作时简单、轻松。

智能充电：充电器采用芯片智能控制充电，高可靠性，具有过充、过放、短路保护功能；电池充满后并自动转换至涓流充电。

德力西LED防爆灯具厂家价格，德力西防爆电器有限公司厂家销售部电话，德力西防爆武汉办事处电话

德力西LED防爆灯具--解析防爆灯的线路

### 1、位置选择

应当在爆炸危险性较小或距离释放源较远的位置敷设电气线路。

### 2、敷设方式选择

爆炸危险环境中电气线路主要有防爆钢管配线和电缆配线。

### 3、隔离密封

敷设电气线路的沟道以及保护管、电缆或钢管在穿过爆炸危险环境等级不同的区域之间的隔墙或楼板时，应采用非燃性材料严密堵塞。

### 4、导线材料选择

爆炸危险环境危险等级1区的范围内，配电线路应采用铜芯导线或电缆。在有剧烈振动处应选用多股铜芯软线或多股铜芯电缆。煤矿井下不得采用铝芯电力电缆。

爆炸危险环境危险等级2区的范围内，电力线路应采用截面积4mm<sup>2</sup>及以上的铝芯导线或电缆，照明线路可采用截面积2.5 mm<sup>2</sup>。及以上的铝芯导线或电缆。

### 5、允许载流量

1区、2区绝缘导线截面和电缆截面的选择，导体允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流和断路器长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍。引向低压笼型感应电动机支线的允许载流量不应小于电动机额定电流的1.25倍。

### 6、电气线路的连接

1区和2区的电气线路的中间接头必须在与该危险环境相适应的防爆型的接线盒或接头盒附近的内部。1区宜采用隔爆型接线盒，2区可采用增安型接线盒。

2区的电气线路若选用铝芯电缆或导线时，必须有可靠的 以便于使用人员正确安装和维修。

德力西LED防爆灯具--铭牌标志的内容

A防爆标志。

B基本标志：包括产品名称、型号、制造厂名、注册商标、出厂日期等。

C性能安全标志：包括额定电压、电流、标称频率、光源功率和数量、允许环境温度(该范围仅为-20 ~ +40 时可不标)、特定的适用环境标志(如对仅适用某一种爆炸性气体混合物的产品，须标明可燃气体的名称或分子式)，灯具的分类标志(如"数字)等。

D防爆合格证编号，证明产品已经防爆检验站正式检验通过。有些产品防爆合格证编号后带“x”符号，这表明该种产品只能在某种特殊的安全使用条件下使用，规定条件应在灯具外壳或产品说明书中明确醒

目地注明。

德力西LED防爆灯具厂家价格，德力西防爆电器有限公司厂家销售部电话，德力西防爆电器有限公司武汉办事处地址电话！