

攀枝花井盖厂家，攀枝花消防井盖、攀枝花电力井盖

产品名称	攀枝花井盖厂家，攀枝花消防井盖、攀枝花电力井盖
公司名称	崇州市元通合力市政设施制造厂
价格	102.00/个
规格参数	规格:700 生产地址:攀枝花井盖厂家
公司地址	四川 成都 崇州市元通镇
联系电话	13548105158 13608204957

产品详情

攀枝花井盖厂家，攀枝花消防井盖、攀枝花电力井盖

攀枝花井盖厂家盗性能更上一筹，有力的保证交通道路的安全。4.使用寿命长。该产品的防盗、防噪音设置牢固，经久耐用。攀枝花井盖厂家特点：1，攀枝花消防井盖防盗性能强：防盗合金铸铁铸成，非专业人士无法破坏，井盖专用防盗机构从根本上解决了井盖丢失的社会问题。2，攀枝花消防井盖五防井盖无噪音：所井盖都经过车床加工，解决了因车轮碾压产生的噪声。3，攀枝花消防井盖五防井盖不跳盖：与井圈几何尺寸设计合理，保证疾驶的车辆通过后井盖不翻转，移位。4，攀枝花消防井盖五防井盖寿命长：产品在-40oC 80oC露天条件下正常使用30年以上。5，攀枝花消防井盖五防井盖设计合理：安装，开启方便，便于地下管道设施的检查，维修。6，攀枝花消防井盖五防井盖外型美观：重量轻，承重量大，产品铸纹清晰，防滑性能优良，色彩悦目。自来水井盖：可看成是碳钢的基体加片状石墨。按基体组织的不同灰铸铁分为三类：铁素体基体灰铸铁；铁素体一珠光体基体灰铸铁；珠光体基体灰铸铁。自来水井盖：灰铸铁的力学性能与基体的组织和石墨的形态有关。灰铸铁中的片状石墨对基体的割裂严重，在石墨尖角处易造成应力集中，使灰铸铁的抗拉强度、塑性和韧性远低于钢，但抗压强度与钢相当，也是常用铸铁件中力学性能差的铸铁。同时，基体组织对灰铸铁的力学性能也有一定的影响，铁素体基体灰铸铁的石墨片粗大，强度和硬度低，故应用较少；珠光体基体灰铸铁的石墨片细小，有较高的强度和硬度，主要用来制造较重要铸件；铁素体一珠光体基体灰铸铁的石墨片较珠光体灰铸铁稍粗大，性能不如珠光体灰铸铁。故工业上较多使用的是珠光体基体的灰铸铁。自来水井盖：良好的铸造性能、良好的减振性、良好的耐磨性能、良好的切削加工性能、低的缺口敏感性 灰铸铁井盖的热处理：1.自来水井盖消除内应力退火2.自来水井盖改善切削加工性退火

3.自来水井盖表面淬火

攀枝花井盖厂家高强度水算

攀枝花井盖厂家规格：

A15-G640*495*50 / B125-G640*495*50 A15-G450*560*33 / B125-G450*560*33 A15-G590*640*50 / B125-G590*640*50 A15-G500*500*20 / B125-G500*500*20 A15-G500*450*35 / B125-G500*450*35 A15-G500*450*50 / B125-G500*450*50 A15-G500*550*35 / B125-G500*550*35

攀枝花电力井盖净重：

规格不同，重量不同

攀枝花电力井盖材质：

SMC

特点：1、质量参数符合EN124国际质量标准2、高抗冲击、抗弯曲强度、高耐磨擦性、高耐腐蚀性、破损安全性好3、抗老化、防响，产品使用寿命至少40年4、高荷载5、美观耐用、安装便利

6、自然防盗

球墨铸铁井盖化学成份：

球墨铸铁井盖的主要成分有碳、硅、锰、硫、磷和镁等。

球墨铸铁井盖标准：

97S501-1铸铁井盖, CJ T3012-1993铸铁检查井盖，欧洲EN124铸铁井盖，韩国K-S井盖

球墨铸铁井盖口径：

DN500，DN600，DN700，DN800，DN1000，DN1200(其它口径亦可按需生产)

各种球墨井盖规格，

球墨铸铁井盖价格：球墨铸铁井盖价格按每件价格，也可以按理论重量吨价格计算，*新球墨铸铁井盖报价。

规格型号 承载能力 销售价格 使用部位 制造标准

攀枝花井盖厂家球墨铸铁井盖的检验：严格按照检验标准执行。外观：无明显铸造缺陷，图案清楚，字迹清晰。平度检验：用专用胎具检验井盖的平度。制作一个直径为产品尺寸，深度37mm的胎具，上述尺寸通过机加工而成，井盖放在胎具中，不能有晃动及响声，井盖不得高于胎具，深度（37mm）配合间隙在3mm。

攀枝花井盖厂家为了确保球墨铸铁井盖的正常使用，要注意安装质量，做到尺寸准确，安装坚固，开启方便，外表清洁美观。根据球墨铸铁井盖的技术标准，特制定以下安装细则：

攀枝花井盖厂家球墨铸铁井盖的砖砌体砌筑，应按照设计院设计的井盖尺寸确定其内径或长*宽，方圆（如按实样施工的话好），也可相应参照标准执行。砌井时一定要注意井口内径应与井盖井算的内径相符，安装好的井盖应与路面相平。混凝土或沥青将井座浇铸铺设后，应及时将盖打开清扫，避免砂浆或沥青将检查井盖与座浇成一体，以免影响日后开启。

攀枝花井盖厂家水泥路面井座安装时，在井口的砖砌体上用C25混凝土浇铸20CM厚圈梁抹平，一定要保持井座四方着实，整体平整，不得松动，并在井盖浇铸宽为40CM的混凝土保护圈（如果是水泥路面，也可浇铸宽为20CM的混凝土保护圈，并用钢筋加强）保养期要在10天以上。

我公司主要经营成都井盖，成都高分子复合井盖，成都球墨铸铁井盖厂家