

河南公共广播室外音柱

产品名称	河南公共广播室外音柱
公司名称	郑州亿德顺贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区东风路同乐小区72号楼46号
联系电话	15037178073

产品详情

河南公共广播音柱、河南校园广播设备、河南背景音乐 河南电话：杜黎明 15037178073
QQ:1905773044

公共广播要求用专用喇叭线，而对公共广播系统，由于服务区域广，距离长，为了减少传输线路引起的损耗，往往采用高压

传输方式，由于传输电流小，故对传输线要求不高。

扬声器系统：扬声器系统要求整个系统要匹配，同时其位置的选择也要切合实际。礼堂，剧场，歌舞厅音色、音质要求高，而扬声器一般用大功率音箱；校园广播室外防雨音柱河南、学校壁挂音箱批发河南，而公共广播系统，由于它对音色要求不是那么高，一般用3W——6W天花喇叭即好

广播扬声器的选用和配置 杜黎明 15037178073 QQ:1905773044

1、广播扬声器的选用

原则上应视环境选用不同品种规格的广播扬声器。例如，在有天花板吊顶的室内，宜用嵌入式的、无后罩的天花扬声器。这类扬声器结构简单，价格相对便宜，又便于施工。

河南公共广播音柱、河南校园广播壁挂音箱

在仅有框架吊顶而无天花板的室内（如开架式商场），宜用吊装式筒型音箱，或有后罩的天花扬声器。由于天花板相当于一块无限大的障板，所以在有天花板的条件下使用无后罩的扬声器也不会引起声短路。而没有天花板时情况就大不相同如果仍用无后罩的天花扬声器，效果会很差。这时原则上应使用吊装音箱例如：球型吊装式喇叭广播扬声器原则上以均匀、分散的原则配置于广播服务区。其分散的程度应保证服务区内的信噪比不小于15dB。通常，高级写字楼走廊的本底噪声约为48~52dB，超级商场的本底噪声约58~63dB，繁华路段的本底噪声约70~75dB。考虑到发生事故时，现场可能十分混乱，因此为了紧急广播的需要，即使广播服务区是写字楼，也不应把本底噪声估计得太低。校园广播室外防雨音柱河南、学校壁挂音箱批发河南，据此，作为一般考虑，除了繁华热闹的场所，不妨大致把本底噪声视为65~70dB

(特殊情况除外)。

郑州金豫华自1999年成立以来，一直致力于多媒体教室、会议室、公共广播事业，拥有专业的技术团队，是富河南公共广播音柱、河南校园广播壁挂音箱，力禾音箱功放河南总代理、金士盾公共广播河南总经销，竭诚为广大客户服务！