

RBT-8000-FCX型有毒气体探测器

产品名称	RBT-8000-FCX型有毒气体探测器
公司名称	济南米昂电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:米昂 产地:济南 湿度范围:10%RH ~ 95%RH
公司地址	济南市历下区华阳路26号留学人员创业园3号楼310
联系电话	15562698778

产品详情

产品简介：

RBT-8000-FCX型气体探测器是按照GB15322.1-2003、GB12358-2006设计的三线制4-20mA通讯的工业用有毒有害气体检测仪器。探测器采用双腔体结构设计，防爆等级为Exd IIC T6 Gb，防护等级为IP65，适用于化工、户外灌区等环境下。该探测器具有LCD现场显示功能，内置红外接收模块可实现红外遥控器校零、标定。

产品特点：

测量准确：传感器采用进口气体敏感元件，精度高，零点漂移小，抗中毒性能好。

LCD浓度显示，LED状态指示：LCD现场浓度显示，LED现场状态指示，可实时显示探测器的运行状态。

防爆型设计：可用于工厂条件的1、2区危险场合。

维修方便：传感器采用数字化模组设计，现场更换时无需校零、标定。

布线经济，安装简单：探测器采用M-BUS通讯，两线无极性连接无需区分正负极，安装简单方便，布线经济。

防水设计：专业的双腔体结构设计，适于用户外环境。

声光报警：可选配专用的防爆声光报警灯，实现现场声光报警。

技术参数：

电气：

供电电源：DC24V ± 15%

最大功率：< 1W

通讯方式：4-20mA 分线

信号输出：一组无源常开信号（选配）

连接线缆：RVV3 × 1.5mm²

准确度：± 5%FS

检测原理：电化学式、催化燃烧式、红外式、半导体式

响应时间：电化学式、半导体式：T₉₀ < 60s 催化燃烧式 T₉₀ < 30s 红外式：T₉₀ < 90s

结构：

材料：铸铝

防爆链接螺纹：G3/4 内螺纹

外形尺寸：190 × 130 × 75mm

重量：1.5kg

认证：

天津：Exd II C T6 Gb

公安部：消防产品合格评定中心

应用标准：GB15322.1-2003，GB12358-2006，

环境：

IP等级：IP65

工作温度：-40 ~ 70

湿度范围：10%RH ~ 95%RH

压力范围：86Kpa ~ 106Kpa

存储温度：-25 ~ 55

安装：

贴壁式、抱管式、穿管式

济南米昂电子科技有限公司位于美丽的泉城济南，是一家集电子技术开发与产品销售于一体的高新技术公司，主要经营范围有：安防设备、检测设备、机械设备、环保设备、监控设备、仪器仪表、消防设备的开发与销售，计算机、电线电缆、五金交电的批发、零售，自动化控制系统的开发、销售、安装以及一些进出口业务的贸易公司所研发的电子产品不仅外观十分美观，同时质量非常出色，华丽的外表下同时保证了安全质量等问题。公司靠雄厚的技术力量，良好的口碑，团队的默契协作，赢得了广大用户的亲睐与支持!是一家值得信赖的电子技术产业公司。展望未来，米昂电子科技有限公司将坚持不懈，优良的品质与服务!

济南米昂电子科技有限公司承诺：公司所有产品均提供1年免费维修（人为因素及不可抗拒的自然灾害除外）、终生维护！只做良心品牌。我们始终秉持：只有用心的品质，没有迟到的技术；只有热情的态度，没有懈怠的服务！

全国服务电话：0531-88030788 传真：15665715377 1562698778

QQ：3469962326

网址：www.miandz.com公司地址：地址：济南市历下区华阳路26号留学人员创业园