

D641X气动软密封铸钢法兰蝶阀厂家批发

产品名称	D641X气动软密封铸钢法兰蝶阀厂家批发
公司名称	上海谦顺自控阀门有限公司
价格	430.00/台
规格参数	品牌:谦顺自控 型号:D641X 产地:浙江永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-66988800 18057726700

产品详情

D641X气动软密封铸钢法兰蝶阀用途及特点； 气动软密封铸钢法兰蝶阀适用于温度 90 ，公称压力 1.6MPa的食品、医药、化工、石油、电力、；冶金、城建、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。 D641X气动软密封铸钢法兰蝶阀其主要特点为：

- 1、设计新颖、合理，结构独特，重量轻，启闭迅速。
 - 2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
 - 3、可以任何位置安装、维修方便。
 - 4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
 - 5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点
- D641X气动软密封铸钢法兰蝶阀采用标准：设计标准：GB/T12238-1989； ISO 10631-1994或BS EN593-1998 法兰连接尺寸 GB/T17241 . 6-1998： ISO 7005-2或BSEN 1092-2002 结构长度：GB/T1 2221-1989： ISO 5752-1988或BS EN558-1 压力试验：GB/T13927-1 992；JB/T9092-1999； ISO 5028-1993或BS 6755-I-1986 D641X气动软密封铸钢法兰蝶阀密封材料

材料品种	氯丁橡胶	橡胶	乙丙橡胶	聚四氟乙烯	硅橡胶	氟橡胶
代号	x 或 0rJ	XA或orJA	XB或orJB	xC、JC或0rF	XD或orJD	x E或orJE
耐最高温度	82	93	150	232	250	204
耐最低温度	-40	-40	-40	-268	-70	-23
适用工作温度	65	80	120	200	200	180