

# D643H气动三偏心硬密封蝶阀

产品名称	D643H气动三偏心硬密封蝶阀
公司名称	上海谦顺自控阀门有限公司
价格	460.00/台
规格参数	品牌:谦顺自控 型号:D643H 产地:浙江永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-66988800 18057726700

## 产品详情

一、D643H气动三偏心硬密封蝶阀产品概述 我厂引进能够国外先进技术的基础上,采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀均由双向密封功能,产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。二、D643H气动三偏心硬密封蝶阀特点

- 1、本阀采用三偏心密封结构,阀座与碟板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能。
- 2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
- 3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长。
- 4、大规格碟板采用桁架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
- 5、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
- 6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。

### 三、D643H气动三偏心硬密封蝶阀主要技术参数

公称通径DN(mm)	50 ~ 2000
公称压力PN(MPa)	0.6                      1.0                      1.6                      2.5
密封试验(MPa)	0.66                      1.1                      1.76                      2.75
强度试验(MPa)	0.9                      1.5                      2.4                      3.75
适用温度	碳钢: -29 ~ 425    不锈钢: -40 ~ 650
适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体
泄漏率	符合GB/T13927-92标准
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动

### 四、D643H气动三偏心硬密封蝶阀主要零部件材料

零件名称	材料
阀体	WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10
碟板	WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10

阀轴  
密封圈  
填料

2Cr13不锈钢、合金钢  
不锈钢圈  
柔性石墨