

D671F46气动衬氟耐腐蚀对夹蝶阀

产品名称	D671F46气动衬氟耐腐蚀对夹蝶阀
公司名称	上海谦顺自控阀门有限公司
价格	480.00/台
规格参数	品牌:谦顺自控 型号:D671F46 产地:浙江永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-66988800 18057726700

产品详情

一、D671F46气动衬氟耐腐蚀对夹蝶阀 概述 气动衬氟耐腐蚀对夹蝶阀是用阀杆一起转动的蝶板作启闭件,用以实现阀门的开启,关闭与调节。气动衬氟蝶阀是在过流部件、阀体、蝶板、阀杆上采用衬里技术衬里较厚的高分子材料,防腐蚀性能优良,可适用于任何浓度的酸、碱、盐及氧化剂、还原剂、有机溶剂等介质,是化工、石油、医药、食品、钢铁冶炼、造纸、水电等系统的气体、液体、半流体的管路和容器上作截流和调节设备使用的理想产品,并可取代闸阀、截止阀和其它类型的切断、调节阀门。

二、D671F46气动衬氟耐腐蚀对夹蝶阀 用途

全衬聚四氟乙烯(F4)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料衬里阀,具有耐腐蚀、无泄漏、寿命长等优点。适用于浓硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸、王水、各种有机酸、强酸、氧化性介质或高温烯硫酸、高温浓醋酸、酸碱交替及多种有机溶剂和其它强腐蚀性介质。

三、D671F46气动衬氟耐腐蚀对夹蝶阀结构特点

体积小、重量轻、操作轻巧、便于安装、维修。密封性能优良可靠、零泄漏,使用寿命长。

流量特性趋于直线,调节性能最优。结构简单,开关迅速,90°旋转启闭。

可代替闸阀、截止阀、旋塞阀、胶管阀及隔膜阀等各种阀的使用。

可根据用户要求配置气动、电动装置,满足遥控和程控的需要。

更换零件衬里材质可适用于各种介质。

四、D671F46气动衬氟耐腐蚀对夹蝶阀主要零部件材料

序号	零件名	灰铸铁	铸钢	不锈钢		超低碳不锈钢	
		Z	C	P	R	PL	RL
1	上、下阀体、阀盖	A126C.135A	A126 WCB	A351 CF8	A351 CF8M	A351 CF3	A351 CF3M
2	蝶板	A126 WCB	A105	A351 CF8	A351 CF8M	A351 CF3	A351 CF3M
3	蝶板轴	A182 F6	A182 F6	A182 F304	A182 F316	A182 F304L	A182 F316L
4	衬里层/阀座	PTFE(F4)、FEP(F46) PFA(可溶性聚四氟乙烯)					
5	O型圈	VITon (氟橡胶)					
6	气缸	铝合金					