

## D671X气动铸钢软密封对夹蝶阀厂家促销

产品名称	D671X气动铸钢软密封对夹蝶阀厂家促销
公司名称	上海谦顺自控阀门有限公司
价格	340.00/台
规格参数	品牌:谦顺自控 型号:D671X 产地:浙江永嘉
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-66988800 18057726700

### 产品详情

**D671X气动铸钢软密封对夹蝶阀的概述** 气动铸钢软密封对夹蝶阀中线软密封蝶阀是管线优先选用的常规蝶阀，具有结构简洁，流阻系数小，流量特性趋于直线，不会滞留杂物。且重量轻，安装方便，驱动扭矩较小的优点。气动铸钢软密封对夹蝶阀既可作切断介质用，又可作调节介质的流量用。驱动装置根据用户要求，分别可采用手动、电动、气动等方式。选用不同材料的零件，配用不同材料的密封圈，可适应不同的介质、工况，使成本与性能达到最佳效果。 气动铸钢软密封对夹蝶阀适用于温度 120 或 150 ，公称压力 1.6MPa给排水、污水、食品、供暖、燃气、船舶、水电、冶金、能源系统以及轻纺等行业，特别适用于双向密封和阀体易锈蚀场合，作调节流量和截流介质。

**D671X气动铸钢软密封对夹蝶阀的特点** 1、小巧轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置安装。

2、结构简单、紧凑，操作扭矩小，90°回转开启迅速。 3、流量特性趋直线，调节性能好。

4、蝶板与阀杆的连接采用无销钉结构，克服了有可能的内泄漏点。 5、蝶板外圆采用球面造型，提高了密封性能及延长了阀门的使用寿命，带压启闭5万次以上仍保持零泄漏。

6、密封件可更换，且密封可靠达到双向密封。 7、蝶板可根据用户要求喷涂覆层，如尼龙或聚四氟类。

8、该阀可设计成法兰连接和对夹连接。 9、驱动方式可选择手动、电动或气动。

D671X气动铸钢软密封对夹蝶阀连接尺寸 详细参数敬请来电咨询！