

滕州明兴真空木纹转印机MX-1200防火门钢质门

产品名称	滕州明兴真空木纹转印机MX-1200防火门钢质门
公司名称	滕州市中宏昌盛机械设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	明兴:明兴机械 MX-1200:20 山东滕州:滕州
公司地址	枣庄滕州市经济开发区郭河路789号
联系电话	0632-5961078 13863228615

产品详情

山东明兴机械真空木纹转印机 MX-1200防火门 钢质门木纹转印机

金属做到木纹转印效果，除了木纹转印机还需要木纹转印纸和塑粉这两种日常消耗品，缺一不可。木纹转印纸（0.8-2元的价格不等一平米）塑粉（12-26元一公斤不等）达到转印效果木纹转印纸加塑粉（3-5元一平方）。木纹转印纸选用也很讲究，分为户内纸和户外纸，选用转印纸，不能选用含胶的转印纸，会造成不好揭纸。塑粉有抗拉伸和抗紫外线塑粉，抗拉伸塑粉表面喷涂完毕，可以进行折弯等工艺，表面塑粉不会开裂脱落，客户选用转印纸和塑粉，一定要根据自身产品的特性选购。

木纹转印机是利用真空吸附原理达到转印效果，达到这真空吸附效果，我们设备采用硅胶皮（硅胶布），硅胶皮有很好的拉伸性，所以门扇15MM的深花型都能很好的达到转印效果。硅胶皮（硅胶布）也是一种消耗品，使用当中一定注意尖锐`棱角的地方，尽可能的避免划破造成硅胶皮的破损，使用寿命大概2000次左右。

真空泵一定要定期检查加油，真空泵是工作频率最高的配件，真空泵是利于润滑油起到一个降温 and 润滑的作用，缺油会导致真空泵的损坏，真空泵过热，会烧电机。

我公司所售设备上门调试，会根据客户转印产品的不同，给客户调试转印机，达到最好的转印效果，最简单的转印工艺，调试人员会把设备日常维护使用细节告知客户，我公司承诺由于设备本身原因造成的设备零部件损坏，一年之内免费上门调换。希望与客户携手共创美好未来。

一、木纹热转印原理和条件

1.原理：在工件(铝，铁，钢，不锈钢)有机涂层基质上通过一定的温度，利用木纹转印机使转印纸上的油墨升华被转移到基体涂层上，从而得到清晰、完整的图案，耐用不脱落，增加美感。2.工件热转印的条件：必须进行静电粉末喷涂或电泳涂装处理后再进行转印，流程如下：基体静电粉末喷涂或电

泳190-200 烘烤，烘烤完成后利用木纹转印机转印即可。

二、耐抗老化与涂层基体的关系

热转印纸采用高品质色浆、油墨和进口纸，运用凹版印刷方式而成，附着工件表面温度基体在190-195 时，油墨开始进行转移，保持涂层基体温度5min左右，从而使热转印纸的图案附加于工件上。

图案的耐候性与工件基体涂层有直接关系，所以，基体涂层所采用的粉末或涂料必须满足工件使用品质要求，塑粉得选购和使用非常重要。利用该技术转印图案的铝工件，通过长时间耐老化试验和连续紫外线照射试验，符合相关标准。