

# 14模喷淋式小拉机

产品名称	14模喷淋式小拉机
公司名称	江苏省佳成科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	最大进线:1.6mm 出线范围:0.25-0.5mm 电机功率:15+4kw
公司地址	张家港市鹿苑巨桥开发区
联系电话	051258353358 15951188357

## 产品详情

技术参数：

动力控制	双变频控制
最多眼模数	14
最大入线线径	1.6mm
成品线径范围	0.25— 0.5mm
最大线速	MAX1200m/min
机械减面率	15%
定速轮减面率	10%
机体结构	一体铸造
伸线轮	表面喷瓷处理
伸线动力	15KW
收线动力	5.5KW
最大伸线轮直径	316mm
定速轮直径	268mm
卷取轴尺寸	300 mm或依客户指定
收线方式	顶心螺杆紧迫式
排线方式	同步电机+平皮带
传动方式	平皮带
卷取控制	PID变位检出自动控制
变位检出装置	配重摆臂式
张力调整方式	配重方式
伸线润滑方式	喷洒式
制动	电磁式刹车
轴承润滑方式	无油式
使用电压	380V 50 HZ
伸线油量	65公升/分钟

主要件选用：

- 1、变频器采用汇川品牌；轴承采用日本进口NSK品牌；
- 2、电机采用国内知名品牌电机。
- 3、低压开关、刹车、等采用国内外一级品牌。
- 4、平皮带采用瑞士品牌。
- 5、塔轮引取轮采用喷瓷处理。