

河南容大RP80VI热敏标签打印机高分辨超低网价

产品名称	河南容大RP80VI热敏标签打印机高分辨超低网价
公司名称	郑州创程电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区文化路北段69号C座401房间
联系电话	53639563 15036670779

产品详情

产品咨询;李严15565068160商务QQ ; 3132424989

6英寸/s高速打印 丰富接口，接口为USB+串口+网口 适用多种标签打印软件
 标签纸自动定位，自动剥离取纸侦测 可使用热敏卷纸、热敏标签纸、不干胶热敏纸
 纸张自动校检功能，温度自适应控制

打印	打印方式	热敏
	打印宽度	20-82mm
	分辨率	203dpi (8点/mm)
	打印速度	最高150mm/S
	字符	标配GB18030简体中文
	字符大小	ASCII Font A : 12 × 24 ASCII Font B : 9 × 24 汉字 24 × 24
纸张	字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-8倍，旋转打印 (90 ° /270 °)
	纸宽	20-82mm
	纸张类型	热敏卷纸、热敏不干胶、热敏标签纸等
	装纸方式	易装纸结构
条码类型		UPC-A,UPC- E,EAN-13,EAN-8,EAN-39 , CODE39,ITF,CODEBAR,CODE93, CODE128 , PDF417 , QRCODE
可靠性	热敏打印机芯	50KM (标签纸) 100KM (连续纸)
轴侦测方式		微动开关
接口		806US:USB+串口 806UP:USB+并口 806USE:USB+串口+ 网口
RAM		8M
NV位图Flash大小		64KBytes
缺纸检测		标配

打印命令		TSPH
加热头温度侦测		热敏电阻
电源		DC 24V,2A
钱箱控制		DC 24V , 1A
通过认证		FCC、CE
外形尺寸(L × W × H)		237 × 146 × 130mm
重量		2.3kg
环境适应	温度	工作：0~40 存放：-10~50
	湿度	工作：10-80% 存放：10-90% (纸卷除外)

产品咨询;李严15565068160商务QQ ; 3132424989