

塑胶制品表面毛边倒刺抛光进口树脂砂

产品名称	塑胶制品表面毛边倒刺抛光进口树脂砂
公司名称	昆山熠欣达光电材料有限公司
价格	48.00/公斤
规格参数	
公司地址	巴城镇石牌人民南路10号楼5室
联系电话	13306260877

产品详情

树脂砂：特 性：较好的韧性,经济上：降低成本，减少清洁和处理费用，减少加工时间

应用范围：航天、太空和防卫维护工业；陆地和海军运输维护工业；电子工业和工业工具维护；非铁金属高精密产品工业；化学、玻璃、塑料、橡胶和食品工业；器具、家私、家庭用品等的维护。

基本描述：用途: 主要用于除漆及对高精密的底层做表面清理。如铝、镁、塑料与合成物等 CYSTRIP-U 这种塑料砂通用于各种表面，可快速而无损伤地清理发动机积炭、模具内表面、漆膜和涂层。CYSTRIP-M 用于电子行业，包括印刷电路板的清理，以及软基底表面的去污迹、去反光、表面清洗等。CYSTRIP-A 用于无损伤和变形情况下的精巧表面或者薄板表面的干清理，也广泛用于航空工业中的机身、结构件的漆膜去除

进口树脂砂是进口磨料的替代品。产品品质稳定，价格合理，能满足国内外航空，电子，体育用品，汽车制造，模具清洁，橡胶制品去飞边等行业的需要。 使用范围：塑料磨料可快速而无损伤地清理模具表面，发动机积炭，金属表面漆膜和涂层和氧化物，去除环氧模型，塑料件和塑胶件毛边，抛光石墨 / 碳纤维产品，清洁电子元件和印刷电路板表面的毛刺等。不仅可以使工件表面光亮还可以使工件获得一定的清洁度和粗糙度，消除应力，增加工件表面强度，提高工件的抗疲劳性，增加涂层附着力，延长涂膜耐久性，有利于工件和涂料的流平和装饰

简单介绍

树脂砂应用领域包括漆膜清除、涂层去除、表面清洗和调整，经工业应用证明是一种比化学清除更快速、更环保的手段，对基底的损伤也更小。该技术也可用于电子产品，热固塑料制品及橡胶制品的去飞边、毛边，清洁模具、敏感元件及镀金零件，可用作脱漆剂，粘合剂，广泛应用于各种领域。

树脂砂 的详细介绍

技术参考

巴氏硬度：64-72

莫氏硬度：4.0

比重（克 / 厘米³）：1.461-1.53

体积密度（g / cm³）：0.93-0.96

耐热温度（ ）：100

热变型温度（ ）：205

PH值：6--8

气味：无味

含铁量：0.05%

含灰量：3%

含氯量：微量

应用领域：

树脂砂喷射的工业应用包括漆膜清除、涂层去除、表面清洗和调整，经工业应用证明是一种比化学清除更快速、更环保的手段，对基底的损伤也更小。该技术也可用于电子产品，热固塑料制品及橡胶制品的去飞边、毛边，清洁模具、敏感元件及镀金零件，可用作脱漆剂，粘合剂，增强剂，防水剂，阻燃剂等，广泛应用于各种领域。具体应用范围如下：

- 1、预处理（表面处理）：电镀、喷漆、喷涂等所有被覆盖加工前喷砂处理，表面绝对清洁，同时大大提高覆盖层附着力及防腐蚀能力。
- 2、清洁：铸造件、冲压件、焊接件、热处理件等金属工件去氧化皮、残渣、污垢；非金属制品表面清理，汽车构件，核子净化，脱离含碳灰的坚壳等等。
- 3、旧件翻新：汽车、摩托车、机电设备等所有运动部件的翻新清洗，可以除漆去皮等。同时消除疲劳应力，延长使用寿命。
- 4、毛刺处理：机加工零件微小毛刺去除，以及橡胶表面的毛边的去除（如适用橡胶轮胎领域）。
- 5、光饰：所有金属制品及非金属制品（塑胶、水晶、玻璃等）表面痕迹消除，亚光雾面处理，使产品表面提升档次。

本公司提供的树脂砂规格如下：

12/16# 1.70 / 1.19mm

16/20# 1.19 / 0.84 mm

20/30# 0.84 / 0.58 mm

30/40# 0.58 / 0.42 mm

40/60# 0.42 / 0.25 mm

60/80# 0.25 / 0.15mm

80/100# 0.15 / 0.05mm

100/120 120/150

可定做生产各种型号树脂砂。