

24模立式小拉机

产品名称	24模立式小拉机
公司名称	江苏省佳成科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	最大进线:1.2mm 出线范围:0.08-0.32mm 电机功率:11+4kw
公司地址	张家港市鹿苑巨桥开发区
联系电话	051258353358 15951188357

产品详情

主要件选用：

- 1、变频器采用汇川品牌；轴承采用日本进口NSK品牌；油封采用进口品牌。
- 2、电机采用国内知名品牌电机。
- 3、低压开关、刹车、等采用国内外一级品牌。
- 4、平皮带采用瑞士品牌。
- 5、塔轮、引取轮采用特殊材质。

JCJX-24DA中小拉机主要特点：

- 1、本机为立式结构，操作方便，主机部分采用同步带传动，拉丝塔轮为喷淋式冷却，拉线模及铜线可得到最佳的冷却和润滑，可有效地延长拉丝模具及塔轮的使用寿命；
- 2、传动轴承采用日本进口NSK品牌，有效保证设备运行寿命；
- 3、相同尺寸拉丝塔轮可相互交换，塔轮采用特殊抗磨材料制作而成；
- 4、双变频控制；

技术参数：

产品型号

JCJX-24D (24DA)

动力控制	双变频控制
主机结构	立式四轴
最大入线线径	1.0mm
出线线径范围	0.08-0.25mm
最多模具数	24
最高线速度	2500m/min
伸线轮	喷瓷处理
机械截面率	13%
定速轮截面率	8%
主电机功率	11KW
收线电机功率	4KW.
定速轮直径	160或206mm
传动方式	平皮带
收线盘尺寸	300mm
排线方式	同步电机+平皮带
张力调节方式	配重式
拉丝润滑方式	喷淋式
制动方式	电磁刹车
外形尺寸	2000 × 1600 × 1900
设备重量	2000KG