

ZW32-12M（永磁型）户外真空断路器

产品名称	ZW32-12M（永磁型）户外真空断路器
公司名称	浙江法拉迪电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:FARADY/法拉迪 型号:ZW32-12M 产地:浙江温州乐清
公司地址	乐清市乐清经济开发区纬七路278号
联系电话	0577-61512688 13385872281

产品详情

ZW32-12M户外真空断路器概述：

ZW32-12M型户外高压智能真空断路器(以下简称断路器)是三相交流50Hz，适用于额定电压为12kV的户外高压开关设备。断路器符合国标GB1984《高压交流断路器》及专业标准JB3855《3.6~40.5kV户外交流高压真空断路器》和相关的IEC标准。常供工矿企业、发电厂以及变电站作电气设备的控制和保护之用，并适用于频繁操作的场所。断路器具有多次开断和快速重合闸的能力。

ZW32-12M型户外高压智能真空断路器，是我公司自主研发的一种综合保护户外智能开关。它主要由真空断路器本体和控制器的及外置电压互感器三大部分组成，三者通过航空插座及户外密封电缆进行电气连接，具有故障检测功能，保护控制功能和通讯功能，能可靠判断、检测开关进、出线侧的毫安级零序电流及相间短路故障电流，实现自动切除单相接地故障和相间短路故障。

断路器采用永磁操动机构，断路器机械寿命为1万次,1万次之内无需检修、调整，实现了高可靠，长寿命。

ZW32-12M户外真空断路器使用环境：

a) 环境温度不高于 + 45 ，不低于 - 30 ；

b) 空气相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；

饱和蒸汽压：日平均值不大于 2.2×10^{-3} MPa，月平均值不大于 1.8×10^{-3} MPa；

在高湿度期温度急降时，可能凝露；

c) 海拔高度不超过 2000 米；

d) 地震烈度不超过8级；

e) 无火灾、爆炸、严重污秽、化学腐蚀以及剧烈震动的场所。

客户如有其它特殊要求，可在订货时提出，我公司可给予最大满足。

浙江法拉迪电力科技有限公司订货须知：

用户在订货时应注明：

e) 断路器的型号、名称及对控制箱内配置的要求；

f) 断路器的额定电压、额定电流和额定短路开断电流和额定操作电压；

g) 互感器变比、精度及数量；

h) 所需备品、备件的名称和数量；

i) 其他特殊要求。