

24模卧式小拉机

产品名称	24模卧式小拉机
公司名称	江苏省佳成科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	最大进线:1.2mm 出线范围:0.08-0.32mm 电机功率:15+4kw
公司地址	张家港市鹿苑巨桥开发区
联系电话	051258353358 15951188357

产品详情

技术参数：

动力控制	双变频控制
设备结构	卧式结构，拉丝塔轮水平排列
最多眼模数	24
最大入线线径	1.2mm
成品线径范围	0.08— 0.32 mm
最大线速	MAX2500m/min
机械减面率	13%
定速轮减面率	8%
机体结构	一体铸造
伸线轮	喷瓷伸线轮
伸线动力	15KW
收线动力	4 KW
最大伸线轮直径	242mm
定速轮直径	206mm
卷取轴尺寸	300mm或依客户指定
收线方式	顶心螺杆紧迫式
排线方式	110W同步马达+平皮带
传动方式	平皮带
卷取控制	PID变位检出自动控制
变位检出装置	配重摆臂式缓冲杆
张力调整方式	配重方式
最大载重量	50KG
伸线润滑方式	喷洒式
制动	电磁式刹车
轴承润滑方式	无油式

使用电压	380V 50HZ
伸线油量	50公升/分钟
机器重量	2000KG

设备关键部件：

序号	名称	品牌	原产地
1	主传动轴承	NSK+SKF	日本/瑞典
2	变频器	汇川	深圳
3	空开	士林	台湾
4	接触器、继电器、按钮开关	施耐德	法国
5	行程开关	天得	台湾
6	传动皮带	哈伯希特	瑞士
7	塔轮	无锡 / 广东	
8	电磁刹车	上海宁贤	台湾