

HTK-8磁性矿除铁器

产品名称	HTK-8磁性矿除铁器
公司名称	临朐三星电子有限公司
价格	61000.00/台
规格参数	型号:HTK-8 适应带宽:800mm 设备重量:3500kg
公司地址	山东省潍坊市临朐县冶源工业园
联系电话	0536-3611666 13905362323

产品详情

??

??~

适用范围 三星电子有限公司生产制造的磁性矿除铁器适用于原矿石、烧结矿、球团矿、块矿等磁性矿石输送皮带上除铁。HTK 磁性矿除铁系统依靠其独特的磁路设计对所选物料进行多次分离，从而将铁磁性杂物以带矿量少的方式从磁性矿物料中吸除，达到保护后续破碎设备的目的。三星电子技术特点

- 1.磁路采用计算机模拟设计，磁场设计独特，透磁shen度大，磁场强。
- 2.与金属探测仪配合，组成自动检测除铁系统，无漏铁现象。
- 3.断续励磁，能耗低，性能稳定可靠。
- 4.分选区采用多级反复磁选，保证除铁时带矿量少。
- 5.自动卸铁，维护简单，滚筒采鼓型结构，具备自动纠偏功能，特制全密封轴承座，适应现场粉尘大的场合，可实现长期无故障运行。
- 6.产品配套性好，功能齐全，具有手动和集控功能，能满足多种场合的使用要求

工作原理 HTK 磁性矿除铁系统在运输物料的输送机上，金属探测仪安装在*前面，带式电磁除铁器安装在皮带输送机上面，无磁分料平台在除铁器后面拉住吸出的铁件，整流控制柜连接金属探测仪和带式除铁器。当金属探测仪探到来铁信号时，将信号传送到整流控制柜，控制柜启动带式除铁器卸铁皮带并励磁，在主磁极下将铁部分磁性较强的物料同时吸起，通过卸铁皮带的转动向后运动。由于磁性矿和铁件在形状和磁性都有很大差异，所以到磁力分选区域后以过三次分选后，大部分磁性矿物又掉到输料皮带上，少量物料随铁件带到无磁分料平台上进行再次分离，经过四次分选后可实现良好且带矿量少的除铁效果。

项目 参 型号	冷却 方式	适用 带宽 mm	平均 功率 kw	主励 磁功 率 kw	辅励 磁功 率 kw	卸铁 带宽 mm	驱动 功率 kw	配用 探 测仪 型号	外型尺寸 mm						重量 kg
									A	B	C	D	E	F	
HTK- 6	自 然 冷	650	2	5	4.8	500	3.0	JYG- B-650	3150	1050	980	1800	1700	858	1450

HTK- 却 8	800	3	9	7.5	4.0	JYG- B-800	3500	1220	1180	2000	1600	988	2100
HTK- 10	1000	4.6	13	10.8	5.5	JYG-B -1000	3750	1380	1280	1750	1196	2920	
HTK- 12	1200	5	18	15		JYG-B -1200	4240	1660	1370	2530	2165	1418	3900
HTK- 14	1400	6.5	25			JYG-B -1400	4450	1500	2800	2450	1520	5150	
HTK- 16	8	32	27	11		JYG-B -1600	4650	2600	1755	5900			
HTK- 18	9.5	45	36			JYG-B -1800	4920	2180	3450	2850	1950	8700	
HTK- 20	10.650		42			JYG-B -2000	5100	2360	3620	3200	2150	11500	

公司电话：0536-3611666