

供应东莞视频监控工程安装海康半球星光级摄像头

产品名称	供应东莞视频监控工程安装海康半球星光级摄像头
公司名称	东莞市永旭安防科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市东城区光明大道27号千栩大厦218、219室
联系电话	0769-22766537 13392321572

产品详情

东莞视频监控工程摄像机-主要参数

产品类型：高清摄像机

产品功能：日夜转换，宽动态，红外灯

产品外形：半球

产品品牌：海康威视

产品型号：DS-2CD3746WD-(I)

东莞视频监控工程摄像机-硬件性能

成像器件：1/3英寸Progressive Scan CMOS

有效像素：400万

镜头参数：4mm@F2.0，(2.8mm，6mm，12mm可选)

最低照度：0.02Lux@(F1.2，AGC ON)，0Lux with IR

水平清晰度：700TVL

电子快门：1/25秒至1/100，000秒

动态侦测：支持

其它参数：红外照射距离：10-30米.自动日夜切换，根据环境低照度情况实现自动调节，提高低照度环境下的灵敏度，提高用户的星光体验。400万超清是界内的像素等级！超强分辨力！经得起放大,噪点少，画面透亮，成像清晰,黑夜或夜间监控，图像更清晰！红外切换时间更晚，彩色成像更持久！

东莞视频监控工程摄像机-音/视频参数

压缩格式视频压缩标准：H.264/MJPEG

东莞视频监控工程摄像机-接口参数

网络接口10Base-T/100Base-TX(RJ-45)

东莞视频监控工程摄像机-其它参数

网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，PPPoE，NTP，UPnP，SMTP，SNMP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，Bonjour

防护等级：IP66

电源电压：DC 12V ± 10%

电源功率：5W MAX（ICR 切换瞬间7W）

安装方式：桌面安装、吸顶安装

产品尺寸：111 × 82mm

产品重量：500g

环境温度：-30-60

环境湿度：小于90%（无凝结）

东莞市永旭安防科技有限公司专业承接IP监控系统、光纤网络布线（光纤熔接）、防盗报警系统、IC卡门禁（考勤系统）、消防报警系统、楼宇对讲系统、公共广播系统、集团电话系统、电梯管理系统、停车管理系统、防雷系统、智能家居系统、视频会议系统等大小工程安装策划与实施，致力于为智能安防行业提供完善的解决方案，更多资讯都在